

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-orllo-zewnetrzna-obrotowa-zoom-x10-4mpx-orllo-z9-ultra-p-133099.html>



Kamera IP Orllo zewnętrzna obrotowa zoom x10 4MPx ORLLO Z9 ULTRA

Cena	664,49 zł
Numer katalogowy	51977
Kod producenta	Z9 Ultra
Kod EAN	5906412975002
Obsługa WiFi	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP65
Pobór mocy	5
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	106°
Widoczność w nocy	45
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość	2688x1520
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Temperatura pracy	-30°-70° ; wilgotność: 90%
Onvif	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Obrotowa

Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Regulowany
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	brak
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

Kamera IP Orllo zewnętrzna obrotowa zoom x10 4MPx ORLLO Z9 ULTRA

Model: Z9 Ultra

Najważniejsze Cechy Kamery Orllo Z9 ULTRA 4MPx

Wysoka Rozdzielczość 4MPx, oferuje wyraźny i szczegółowy obraz, idealny do identyfikacji osób i obiektów.

10-krotny Zoom Optyczny, pozwala na precyzyjne zbliżenie na odległe obiekty bez utraty jakości obrazu.

Obrotowa Konstrukcja, możliwość zdalnego obracania kamery w poziomie i pionie, co zapewnia pełny zakres widzenia.

Zaawansowane Funkcje Nocne, dzięki technologii IR kamera rejestruje wyraźne obrazy nawet w całkowitej ciemności.

Detekcja Ruchu, automatyczne powiadomienia o wykryciu ruchu, które informują o podejrzanych zdarzeniach.

Powiadomienia w Czasie Rzeczywistym, natychmiastowe powiadomienia push i e-maile, abyś zawsze był na bieżąco.

Dwukierunkowy Dźwięk, wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają komunikację z osobami znajdującymi się w pobliżu kamery.

Wodoodporność IP66, kamera jest odporna na warunki atmosferyczne, co czyni ją idealną do montażu na zewnątrz.

Wsparcie dla Kart microSD do 128GB, umożliwia lokalne przechowywanie nagrań i łatwy dostęp do nich.

Łatwość Instalacji, kamera jest prosta w konfiguracji i instalacji, nawet dla użytkowników bez zaawansowanej wiedzy technicznej.

Zdalny Dostęp, możliwość podglądu na żywo i zarządzania kamerą z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej.

Inteligentne Odtwarzanie, szybkie przeglądanie zapisanych nagrań dzięki intuicyjnej osi czasu.

Elastyczne Opcje Montażu, możliwość montażu na ścianie lub suficie, dostosowując pozycję kamery do potrzeb.

Stylowy Design, nowoczesny wygląd kamery doskonale komponuje się z otoczeniem.

Wysoka Wydajność w Niskich Temperaturach, kamera działa bez zarzutu nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Kompatybilność z Systemami Alarmowymi, integracja z istniejącymi systemami bezpieczeństwa dla zwiększenia ochrony.

Niska Konsumpcja Energii, zaprojektowana z myślą o oszczędzaniu energii, co zwiększa jej trwałość.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Orllo Z9 PRO
- **Procesor:** MStar
- **Przetwornik obrazu:** CMOS 1/3 cala
- **Rozdzielczość:** 4.0 MPixel (2688x1520)
- **System operacyjny:** Linux

Obiektyw:

- Wielkość obiektywu: 2.7-13.5mm (zmienna ogniskowa)
- Jasność obiektywu: F2.0
- Lux: 0.5Lux/2.0 (kolor), 0.1Lux/F2.0 (czarno-biały)
- Kąt widzenia: 40-106.2°
- Zoom Optyczny: x5
- Balans bieli: Automatyczny

Parametry wideo:

- Rozdzielczość wideo: 2688x1520/30FPS, 640x360/15FPS
- Strumień główny: 1520p (2688x1520p/30FPS)
- Strumień poboczny: 360p (640x360p/15FPS)
- Format wideo: MPEG
- Kodek wideo: H.264/H.264+
- Format zdjęć: JPEG
- Bitrate wideo: VBR 128~4096kbps

Funkcje dodatkowe:

- Tryb nocny: 6 diod IR 850nm Ø8mm, Dual filtr IRCut, zasięg do 45m
- Światło białe: 4 diody, zasięg do 20m, tryb kolorowy

AI Funkcje:

- Wykrywanie ruchu
- Śledzenie ludzi
- Wykrywanie ludzi
- Strefa obszaru wyłączzonego z alarmu
- Alarm wejścia/wyjścia

Wykrywanie ruchu:

- Na podstawie zmiany pikseli obrazu

Obsługa kart pamięci:

- MicroSD do 256GB

Obrót głowicy:

- Poziomo: 355°
- Pionowo: 95°

Interfejs sieciowy:

- 10Base-T / 100Base-TX, RJ45

Protokoły sieciowe:

- TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P

Wi-Fi:

- TAK (2.4GHz / 5GHz, IEEE802.11b/g/n, tryb AP)

Wsparcie ONVIF:

-
- TAK, ONVIF 2.4

Obsługa chmury:

- TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi)

Wbudowany mikrofon:

- Tak, -28 dB

Wbudowany głośnik:

- 8Ω2w

Klasa szczelności:

- IP65

Zasilanie:

- 12V/2A

Pobór mocy:

- 4.6W (wyłączone IR), 14W (maksymalny)

Temperatura pracy:

- -30°C do 70°C, wilgotność 90%

Waga:

- Około 640g

Wymiary:

- 257x208x140mm