

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-129297.html>

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena	2 062,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35114
Kod producenta	DS-2DE3A400BW-DE(T5)
Kod EAN	6931847160197
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wejścia/wyjścia audio	TAK
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	88°
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Wielkość przetwornika	1/3"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Wejścia/wyjścia alarmowe	TAK

Opis produktu

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP PTZ Hikvision DS-2DE3A400BW-DE (T5). Dzięki zaawansowanej technologii, ta kamera zapewnia wyjątkowe możliwości obserwacji w każdych warunkach. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo i nowoczesne technologie.

Korzyści z wyboru kamery Hikvision

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4 MP, co pozwala na dokładne śledzenie zdarzeń.
- Zaawansowane funkcje detekcji, takie jak klasyfikacja ludzi i pojazdów, zwiększają efektywność monitoringu.
- Możliwość pracy w nocy dzięki oświetlaczowi, który zapewnia kolorowy obraz 24/7.
- Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają interakcję na żywo, co zwiększa bezpieczeństwo.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP66), co sprawia, że kamera sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" progressive scan CMOS
Rozdzielczość	2560 × 1440 @ 30 fps
Zoom	16x cyfrowy
Kąt widzenia	88,7°
Oświetlacz światła białego	do 30 m
Stopień ochrony	IP66
Wymiary	179.3 mm × 120 mm × 182 mm
Waga	1,9 kg
Wbudowane gniazdo kart pamięci	obsługa kart MicroSD/SDHC/SDXC, do 512 GB
Jednoczesny podgląd na żywo	do 20 kanałów
Zasilanie	12 VDC, PoE
Pobór mocy	max. 14W