

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de4415iw-det5-p-129274.html>

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE4415IW-DE(T5)

Numer katalogowy	34921
Kod producenta	DS-2DE4415IW-DE(T5)
Kod EAN	6931847127121
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Obrotowa
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wejścia/wyjścia alarmowe	TAK
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	TAK
Ogniskowa obiektywu	5-75 mm
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	55.8°-2.3°
Kolor obudowy	Biały
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Widoczność w nocy	100
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość	2688x1520
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak

Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE4415IW-DE(T5)

Model: DS-2DE4415IW-DE(T5)

Najważniejsze cechy

- rozdzielczość: **2560×1440 @ 25/30kl/s**
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
- ilość pikseli: **4Mpx**
- zoom: **optyczny (15x)**, cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: **5~75mm**
- czułość: 0.005lux/F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- oświetlacz: IR do 100m
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- **AcuSense** - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
- **powered-by-DarkFighter** - praca przy słabym oświetleniu
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- **uchwyt DS-1618ZJ w zestawie z kamerą**
- obudowa: klasa szczelności (**IP66**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3at

Przeznaczenie

Kamera HIKVISION DS-2DE4415IW-DE(T5) wykorzystuje układ CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8 cala. Dzięki obiektywowi z zoomem optycznym 15x oferuje więcej szczegółów na rozległych obszarach. Ta seria kamer może być szeroko stosowana gdzie wymagana jest wysoka rozdzielczość, ale także dobra praca w warunkach nocnych lub słabego oświetlenia takich jak rzeki, drogi, koleje, lotniska, place, parki, miejsca widokowe i miejsca itp. Wspierany przez algorytmy głębokiego uczenia, Hikvision AcuSense technologia zapewnia klasyfikację celów dla ludzi i pojazdów alarmy do urządzeń front-end i back-end. System skupia się na celach ludzi i pojazdów, znacznie poprawiając alarm; wydajność i efektywność.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" progressive scan CMOS
Czułość	Kolor: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR
Dzień / noc	ICR
Oświetlacz	Diody IR (zasięg 100m)
Zoom cyfrowy	16x
Ogniskowa	5~75 mm, 15x zoom optyczny
Prędkość przybliżania	W przybliżeniu 2,3 s
Kąt widzenia	Poziomy: 55°~4° (wide-tele) Pionowy: 33°~2,2° (wide-tele) Przekątna: 61,5°~4,6° (wide-tele)
Zakres apertury	F1.6
Zakres obrotu (Pan)	360°
Proporcjonalne powiększania	Tak
Liczba presetów	300
Patrole	8 patroli, do 32 presetów na patrol
Trasy	4 trasy

Powrót ustawień po zaniku zasilania	Tak
Funkcje parkowania	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie pozycji PTZ	Tak
Zamrożenie obrazu	Tak
Funkcje wyzwalana harmonogramem	Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output
Wykrywanie twarzy	Tak, do 5 twarzy jednocześnie
Ochrona obwodowa (perymetryczna)	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu regionu, wykrywanie wyjścia z regionu (klasyfikacja ludzi i pojazdów), wykrycia bagażu pozostawionego bez nadzoru, wykrywania usunięcia przedmiotu
Filtrowanie fałszywych alarmów	Filtrowanie alarmów analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek, pojazd)
Inteligentne nagrywanie	ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA
KOMPRESJA	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	256 Kbps ~ 16 Mbps
Maksymalna rozdzielczość	4.0 Mpx, 2560×1440 pikseli
Ustawienia	AWB, ATW, AGC, BLC, EIS, HLC, SVC, WDR 120dB, 3D DNR, ROI, Defog, ekspozycja regionalna, perspektywa regionalna
Obsługiwane protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Użytkownicy online	Max. 32 (3 poziomy: administrator, operator i użytkownik)
Wyświetlanie na żywo	Max. dla 20 użytkowników
Zdalna obsługa	iVMS-4200, Hik-Connect
Sieć	1x RJ-45 10Base-T/100 Base-TX
Audio	1-ch wejście audio, 2 - 2.4 V[p-p], 1 KΩ ± 10% 1-ch wyjście audio, line level, impedancja: 600 Ω
Alarm	1x wejścia, 1x wyjście
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Zasilanie	1x kostka na przewodzie
Klasa szczelności	IP66
Zabezpieczenia	Ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i przeciwprzepięciowa
Zasilanie	DC 12V
Pobór energii	PoE
Wilgotność	maks. 24 W (9 W dla IR)
Temperatura pracy	≤90%
Waga	-30°C ~ +65°C
Materiał	2kg
Wymiary (śr./wys.)	ADC 12, PC, PC+10% GF Ø164.5×290mm (Ø6.48"×11.42")