

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de5225w-ae3-t5-p-129271.html>

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5225W-AE3 (T5)

Cena	4 236,55 zł
Numer katalogowy	34915
Kod producenta	DS-2DE5225W-AE3 (T5)
Kod EAN	6931847140489
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	4.8-153 mm
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Motozoom
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia alarmowe	TAK
Wbudowany mikrofon	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wejścia/wyjścia audio	TAK
Rozdzielczość	1920x1080
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	50°-10.7°
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
WDR	Tak

Opis produktu

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5225W-AE3 (T5)

Model: DS-2DE5225W-AE3 (T5)

Najważniejsze cechy

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
- ilość pikseli: **2Mpx**
- zoom: **optyczny (25x), cyfrowy (16x)**
- obiektyw regulowany: 4.8 mm to 153.6 mm
- czułość: 0.005lux/F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- oświetlacz: IR do 100m
- Kąt widzenia: 50.8° to 2.6°
- **powered-by-DarkFighter** - praca przy słabym oświetleniu
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- zasilanie: 24 VAC & PoE (802.3at)

Przeznaczenie

Kamera HIKVISION DS-2DE5232W-AE3(T5) wykorzystuje układ CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8 cala. Dzięki obiektywowi z zoomem optycznym 32x oferuje więcej szczegółów na rozległych obszarach. Ta seria kamer może być szeroko stosowana gdzie wymagana jest wysoka rozdzielczość, ale także dobra praca w warunkach nocnych lub słabego oświetlenia takich jak rzeki, drogi, koleje, lotniska, place, parki, miejsca widokowe i miejsca itp.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" progressive scan CMOS
Czułość	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Dzień / noc	ICR
Oświetlacz	Diody IR (zasięg 100m)
Zoom	25x optyczny / 16x cyfrowy
Ogniskowa	4.8 mm to 153.6 mm
Prędkość przybliżania	W przybliżeniu 4.8 s
Kąt widzenia	Poziomy 50.8° to 2,6°
Zakres apertury	F1.6
Zakres obrotu (Pan)	360°
Proporcjonalne powiększania	Tak
Liczba presetów	300
Patrole	8 patroli, do 32 presetów na patrol
Trasy	4 trasy
Powrót ustawień po zaniku zasilania	Tak
Funkcje parkowania	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie pozycji PTZ	Tak
Zamrożenie obrazu	Tak
Funkcje wyzwalana harmonogramem	Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output
Ochrona obwodowa (perymetryczna)	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu regionu, wykrywanie wyjścia z regionu

KOMPRESJA	(klasyfikacja ludzi i pojazdów), wykrycia bagażu pozostawionego bez nadzoru, wykrywania usunięcia przedmiotu
Bitrate	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Maksymalna rozdzielczość	32 Kbps to 16 Mbps
Obsługiwane protokoły	2 Mpx, 1920 × 1080
	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Użytkownicy online	Max. 32 (3 poziomy: administrator, operator i użytkownik)
Wyświetlanie na żywo	Max. dla 20 użytkowników
Zdalna obsługa	iVMS-4200, Hik-Connect
Sieć	1x RJ-45 10Base-T/100 Base-TX
Audio	1-ch wejście audio
	1-ch wyjście audio
Alarm	2x wejścia, 1x wyjście
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Ochrona mechaniczna	IK10
Zabezpieczenia	Ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i przeciwprzepięciowa
Zasilanie	DC 12V
	PoE
Pobór energii	24 VAC, Max. 20 W; PoE (802.3at)
Wilgotność	≤90%
Temperatura pracy	-10°C to 50°C
Waga	3kg
Materiał	Metal
Wymiary (śr./wys.)	Ø164.5×290mm (Ø6.48"×11.42")