

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de5232w-aet5-p-129272.html>

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5232W-AE(T5)

Cena	5 934,77 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34916
Kod producenta	DS-2DE5232W-AE(T5)
Kod EAN	6931847140519
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	4.8-153 mm
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Motozoom
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia alarmowe	TAK
Wbudowany mikrofon	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wejścia/wyjścia audio	TAK
Rozdzielczość	1920x1080
Zoom optyczny (PTZ)	20x (25x)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	50°-10.7°
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD

WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)

Opis produktu

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5232W-AE(T5)

Oferujemy nowoczesne rozwiązanie w postaci kamery IP PTZ HIKVISION DS-2DE5232W-AE(T5). To urządzenie łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz funkcjonalność, co czyni je idealnym wyborem do monitorowania różnych przestrzeni. Dzięki wysokiej jakości obrazu oraz szerokim możliwościom zdalnego sterowania, zapewnia niezawodność w każdych warunkach.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka rozdzielczość 2 MP gwarantuje szczegółowy obraz, co pozwala na skuteczne monitorowanie.
- Technologia DarkFighter zapewnia doskonałą widoczność w słabym oświetleniu.
- Możliwość zdalnego sterowania dzięki funkcji PTZ (pan-tilt-zoom).
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa IP66 oraz wandaloodporna klasa IK10.
- Funkcje inteligentne, takie jak detekcja ruchu, zwiększają bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Oświetlacz	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Zoom	32x optyczny, 16x cyfrowy
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Obiektyw	4.8 mm to 153.6 mm
Kąt widzenia	50.8° to 2.6°
Presets	300
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 20 kanałów
Interfejs Ethernet	Interfejs RJ45 10 M/100 M Ethernet; PoE (802.3at)
Wbudowane gniazdo kart pamięci	obsługa kart MicroSD/SDHC/SDXC, do 256 GB
Alarm	2 wejście, 1 wyjście
Audio	1 wejście, 1 wyjście
Funkcje podstawowe	Alarm sabotażowy wideo, detekcja ruchu
Funkcje Smart	Wykrywanie przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia
Zasilanie	12 VDC, POE
Pobór mocy	max. 20W
Materiał	Metal
Wymiary	Ø 220 mm × 280 mm
Waga	3,0 kg