

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de7a825iw-aebt5-pl-p-134546.html>



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE7A825IW-AEB(T5) PL

Cena	11 669,23 zł
Numer katalogowy	56579
Kod producenta	DS-2DE7A825IW-AEB(T5) PL
Kod EAN	6936422130961

Opis produktu

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE7A825IW-AEB(T5) PL

Model: DS-2DE7A825IW-AEB(T5) PL

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/2,8" Progressive Scan CMOS,
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości : 8MP (3840 × 2160)
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter,
- Przechwytywanie twarzy: do 5 twarzy uchwyconych w tym samym czasie.
- Światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy ostrzegający intruzów
- 25-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy,
- Zasięg podczerwieni do 200 m,
- Dokładna klasyfikacja celów ludzi i pojazdów, alarm i powiązane śledzenie w oparciu o algorytm głębokiego uczenia,

Przeznaczenie

Hikvision DS-2DE7A825IW-AEB(T5) PL 8MP wykorzystuje układ CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8 cala. Dzięki obiektywowi z zoomem optycznym 25x oferuje więcej szczegółów na rozległych obszarach. Ta seria kamer może być szeroko stosowana gdzie wymagana jest wysoka rozdzielczość, ale także dobra praca w warunkach nocnych lub słabego oświetlenia takich jak rzeki, drogi, koleje, lotniska, place, parki, miejsca widokowe i miejsca itp. Wspierany przez algorytmy głębokiego uczenia, Hikvision AcuSense technologia zapewnia klasyfikację celów dla ludzi i pojazdów alarmy do urządzeń front-end i back-end. System skupia się na celach ludzi i pojazdów, znacznie poprawiając alarm; wydajność i efektywność.

Specyfikacja techniczna

Parametry podstawowe
Przetwornik obrazu

Elektroniczna migawka

Wolna migawka

Czułość

Tryb Dzień/Noc

Przełączanie Dzień/Noc

Optyka
Ogniskowa obiektywu

Apertura

Kąt obserwacji

DORI

Regulacja ostrości

Prędkość zoom

Zoom

Oświetlenie
Typ oświetlenia

Zasięg oświetlenia

Wideo
Maksymalna rozdzielczość obrazu

WDR - Szeroki zakres dynamiki

SNR

Ulepszanie obrazu

Ustawienia obrazu

Ostrość w obszarze

Ekspozycja obszaru

Kompresja wizji

Typ H.264

Typ H.265

Skalowalne kodowanie wideo (SVC)

Region zainteresowania (ROI)

Strumień główny

Strumień pomocniczy

Strumień trzeci

Audio
Tor audio

Wbudowany mikrofon/głośnik

Częstotliwość próbkowania

Kompresja audio

Filtrowanie hałasu otoczenia

Funkcje
Stabilizacja drgań obrazu

Strefy prywatności

Defog

Demist

Detekcja, obsługa alarmów
Inteligentne śledzenie

Inteligentne wydarzenie

Reakcja na alarm/ruch

Zdarzenie alarmowe

Ochrona obwodowa

Funkcja Deep Learning
Detekcja twarzy

Przechowywanie danych
Rejestracja na kartę pamięci

Rejestracja zdalna

Porty, Interfejsy
Reset

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

Sieć
API

Interfejs sieciowy

Jednoczesny podgląd na żywo

Obsługiwane protokoły sieciowe

Oprogramowanie zarządzające

Przeglądarka internetowa

Przepływność audio

Przepływność wideo

Użytkownik/host

Zabezpieczenia sieciowe

Parametry elektryczne
Zasilanie

Warunki pracy
Temperatura pracy

Konstrukcja
Materiał

Waga

Wymiary

PTZ
Zakres PAN

Zakres TILT

Prędkość PAN

Prędkość TILT

Presety

Liczba tras naśladowczych

Liczba tur presetów

Status PTZ na ekranie

Harmonogram zadań

Parkowanie PTZ