

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-argus-b420-z-panelem-solarnym-p-136255.html>

Kamera IP Reolink Argus B420 z panelem solarnym

Cena	614,08 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z52453PS
Kod producenta	B420
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Max. liczba użytkowników	12.0000
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Rozdzielczość kamery	3MPX
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Temperatura pracy	-10°C od 55°C
Rozdzielczość	2304x1296
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP64
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wandaloodporność	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany głośnik	Tak
Widoczność w nocy	10

Opis produktu

Kamera IP Reolink Argus B420 z panelem solarnym

Model: B420

Specyfikacja techniczna Argus B420

Model	Reolink ARGUS SERIES B420
Przetwornik obrazu	1/2.7"CMOS sensor
Rozdzielczość	2304 x 1296 (3 megapixels)
Ilość klatek na sekundę	15
Kompresja obrazu	H.264
Tryb nocny (widzenie w nocy)	do 10m
Przekątna obrazu	110°
Obrót i pochylenie	90° poziomo, 47° pionowo
Audio	Wbudowany głośnik i mikrofon
WYKRYWANIE RUCHU I POWIADOMIENIA	
Zasięg czujnika ruchu	do 10m, możliwość ustawienia czułości
Kąt widzenia czujnika w poziomie	120 stopni
Powiadomienia	push,email wraz z zdjęciem
Syrena	możliwość załączenia po detekcji ruchu
Smart Detekcja	Ludzi / Pojazdów
WIFI	
WIFI	2,4GHz
	IEEE 802.11 b/g/n
	Szyfrowanie WPA/WPA2
ZASILANIE	
Bateria	4650mAH (wielokrotnego ładowania)
Doładowywanie	możliwość doładowywania baterii za pomocą panelu solarnego
	Reolink z wtykiem Micro USB typ C(brak w zestawie)
	ładowarką sieciową 5V 2A USB typ C(brak w zestawie)
Zasilanie	
Zapis	
Karta Micro SD	wbudowany slot na karty do 128Gb
WARUNKI PRACY	
Temperatura pracy	-10° do 55°
Odporność na warunki atmosferyczne	IP64
ROZMIAR I WAGA	
Rozmiar	98x122 mm
Waga z baterią	472g