

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-argus-series-b330-akumulatorowa-biala-5mp-wi-fi-p-136183.html>



Kamera IP Reolink Argus Series B330 akumulatorowa biała 5MP Wi-Fi

Cena	462,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61396
Kod producenta	B330 biała
Kod EAN	6975253983162
Obsługa WiFi	Tak
Max. liczba użytkowników	12.0000
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolor obudowy	Biały
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Widoczność w nocy	10
Rozdzielczość	2560x1920
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP65
Audio	Tak
Kąt widzenia	100°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Temperatura pracy	-10°C + 55°C
Wielkość przetwornika	1/3"
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm

Opis produktu

Kamera IP Reolink Argus Series B330 akumulatorowa biała 5MP Wi-Fi

Model: B330 biała

Specyfikacja techniczna:

Dane podstawowe
Rodzaj kamery:

Kamera:

Kąt widzenia [stopnie]:

Zasięg podczerwieni:

Funkcje:

Zasilanie:

Złącza:

Kolor:

Kamera
Parametry
Techniczne
Rozdzielczość przetwornika:

Przetwornik:

Rozdzielczość:

Liczba klatek na sekundę:

Jasność obiektywu:

Ogniskowa:

Rodzaj obiektywu:

Kompresja wideo:

Wysokość [mm]:

Szerokość [mm]:

Głębokość [mm]:

Waga [g]:

Rodzaj kamery:

Liczba sztuk w zestawie:

Klasa szczelności:

Temperatura pracy [st. C]:

Typ mocowania:

Panel słoneczny:

Wodoszczelność:

Wilgotność (RH):

Załączona dokumentacja:

Wyposażenie:

Gwarancja:

Kolor:

Zawiera akumulator/baterię:

Dodatkowe informacje:

Funkcje dodatkowe:

Detekcja ruchu:

Lustrzane odbicie:

Oświetlacz:

Kontrola oświetlacza:

Kontrola wzmocnienia:

Kompensacja tła:

Balans bieli:

Zasięg podczerwieni:

Kąt widzenia [stopnie]:

Częstotliwość pracy:

Funkcje AI:

Alarm:

Funkcja patrolu:

Komunikacja dwukierunkowa:

Noktowizja kolorowa:

Zarządzanie i konfiguracja:

Sterowanie za pomocą aplikacji:

Łączność:

Obsługiwane protokoły:

Obsługiwane karty pamięci:

Maksymalna pojemność karty pamięci [GB]:

Złącza:

Dedykowana aplikacja:

Zasilanie: