

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-duo-2-wifi-6mp-led-30m-p-80195.html>



Kamera IP Reolink DUO 2 WiFi 6MP LED 30m

Cena	1 059,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45638
Kod producenta	DUO 2
Kod EAN	6975253980864
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Ogniskowa obiektywu	4mm
Rozdzielczość	4608 x 1296
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	180°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Pobór mocy	5 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20

Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Nie

Opis produktu

Kamera IP Reolink DUO 2 WiFi 6MP LED 30m

- Model: DUO 2
- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 4608 x 1296
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Nie
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 180°
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie