

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-duo-floodlight-wi-fi-8mp-ir30m-ip66-p-76737.html>



Kamera IP Reolink DUO Floodlight Wi-Fi 8MP IR30m IP66

Cena	959,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39517
Kod producenta	DUO Floodlight
Kod EAN	6975253982851
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	180°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P,
Pobór mocy	12 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.2mm
Rozdzielczość	4608x1728
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)

Opis produktu

Kamera IP Reolink DUO Floodlight Wi-Fi 8MP IR30m IP66

- Model: DUO Floodlight
- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 4608x1728
- Ogniskowa obiektywu: 3.2mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 12 W
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P,
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 180°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa