

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-duo-series-g750-z-panelem-solarnym-p-136278.html>

Kamera IP Reolink DUO Series G750 z panelem solarnym

Cena	1 370,47 zł
Numer katalogowy	Z58596PS
Kod producenta	Series G750 LTE
Widoczność w nocy	30
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość	4608 x 1296
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Max. liczba użytkowników	12.0000
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Typ oświetlacza	Diody LED
Temperatura pracy	-10°C to 55°C
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP66
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowany głośnik	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"

Opis produktu

Kamera IP Reolink DUO Series G750 z panelem solarnym

Model: Series G750 LTE

Najważniejsze cechy:

- **Podwójny obiektyw** – panoramiczny obraz **180°** bez martwych stref.
- **Rozdzielczość 6 MP (4608×1296, 2K+)** – wyraźny, szczegółowy obraz.
- **Łączność 4G LTE** – działa w miejscach bez Wi-Fi (wymaga karty SIM).
- **Akumulator 10400 mAh** – długotrwała praca bez kabli.
- **Panel solarny USB-C** – możliwość ciągłego ładowania energią słoneczną.
- **Widzenie nocne do 30 m** – w podczerwieni (IR) oraz w kolorze dzięki reflektorom LED.
- **Inteligentne wykrywanie ruchu (AI)** – rozróżnia osoby, pojazdy i zwierzęta.
- **Powiadomienia push i e-mail** – natychmiastowa informacja o zdarzeniach.
- **Dwukierunkowe audio** – rozmowa w czasie rzeczywistym przez mikrofon i głośnik.
- **Reflektory LED i syrena** – aktywne odstraszenie intruzów.
- **Nagrywanie na kartę microSD (do 128 GB)** – lokalny zapis nagrań.
- **Opcjonalna usługa Reolink Cloud** – zdalne przechowywanie materiałów.
- **Odporność na warunki atmosferyczne (IP66)** – przystosowana do pracy na zewnątrz.
- **Zakres pracy -10 °C do +55 °C** – niezawodność w trudnych warunkach.
- **Obsługa przez aplikację Reolink**