

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-duo-series-p750-poe-16mp-p-137247.html>**BLACK WEEK**

Kamera IP Reolink DUO Series P750 POE 16MP

Cena	847,39 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66899
Kod producenta	P750
Kod EAN	6975253984282
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	12
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	180°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wandaloodporność	Nie
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	7680x2160
Pobór prądu	12
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-10°C + 55°C
Obsługa WiFi	Nie
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	16MPX
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera IP Reolink DUO Series P750 POE 16MP

Model: P750

Najważniejsze cechy - Reolink DUO Series P750 POE 16MP

- Ultra wysoka rozdzielczość 16 MP (7680×2160) zapewniająca wyjątkowo szczegółowy obraz.
- Podwójny obiektyw z panoramicznym widokiem 180° bez zniekształceń i martwych stref.
- Zasilanie PoE (IEEE 802.3af) – jeden kabel dla transmisji danych i zasilania.
- Inteligentne wykrywanie osób, pojazdów i zwierząt.
- Kolorowy tryb nocny oraz tryb podczerwieni dla wyraźnego obrazu po zmroku.
- Obsługa kart microSD do 256 GB oraz współpraca z rejestratorami NVR Reolink.
- Śledzenie zdarzeń i powiadomienia w czasie rzeczywistym poprzez aplikację Reolink.
- Wsparcie dla Asystenta Google i dostęp z poziomu smartfona lub komputera – monitoring bez abonamentu.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne – idealna do monitoringu zewnętrznego.

Specyfikacja techniczna - Kamera Reolink P750 (biała)

- **Model:** Reolink P750 (biała)
- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" CMOS sensor
- **Obiektyw:** f=2.8 mm / F1.6
- **Rozdzielczość:** 7680 × 2160 (16 MP)
- **Liczba klatek na sekundę:** maks. 25 kl/s (domyślnie 15 kl/s)
- **Kąty widzenia:** poziomo 180°, pionowo 60°
- **Obrót/pochylenie:** brak
- **Tryb nocny:** do 30 m (4 × dioda IR 850 nm)
- **Minimalne oświetlenie:** 0 Lux przy włączonej podczerwieni
- **Wodoodporność:** IP67
- **Detekcja ruchu:** inteligentna detekcja ludzi/pojazdów/zwierząt
- **Automatyczne śledzenie:** nie
- **Audio:** wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowe audio)
- **Protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Gniazdo sieciowe:** RJ45
- **Szybkość kodowania:** 1024 Kbps – 5120 Kbps
- **Kodowanie wideo:** H.265
- **Maks. liczba użytkowników:** 20 (1 admin + 19 użytkowników); jednoczesny podgląd dla 4 użytkowników (2 × strumień główny + 2 × dodatkowy)
- **Zgodność z systemami:** Windows, macOS, Android, iOS
- **Obsługa przez przeglądarkę:** nie (obsługa przez aplikację i oprogramowanie Reolink)
- **Sieć Ethernet:** 10/100 Mbps, RJ45
- **Integracja smart home:** Asystent Google
- **System:** przycisk resetowania

-
- **Zasilanie:**
 - PoE IEEE 802.3af (48 V aktywne)
 - DC 12 V □ 1 A, <12 W
 - **Rodzaje zapisu:** karta microSD (detekcja ruchu, harmonogram, 24/7), rejestrator NVS (24/7)
 - **Zapis w chmurze:** nie
 - **Slot microSD:** obsługa kart do 256 GB
 - **Wymiary:** $\Phi 195 \times 103 \times 56$ mm
 - **Waga:** 680 g
 - **Typ kamery:** wewnętrzna/zewnętrzna
 - **Sposoby montażu:** ściana / sufit
 - **Temperatura pracy:** -10°C do +55°C
 - **Wilgotność pracy:** 20% - 85%