

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-duo-wifi-z-podwojnym-objektywem-4mp-p-95707.html>



Kamera IP Reolink DUO WiFi z podwójnym obiektywem 4MP

Numer katalogowy	35506
Kod producenta	DUO WiFi
Kod EAN	6972489776391
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
NDAA	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	150°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Pobór mocy	5 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	4mm
Rozdzielczość	2560x1440

Opis produktu

Kamera IP Reolink DUO WiFi z podwójnym obiektywem 4MP

- Model: DUO WiFi
- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 150°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- NDAA: Nie