

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e330-biala-5mp-wi-fi-p-135883.html>

Kamera IP Reolink E Series E330 Biała 5MP Wi-Fi

Cena	240,29 zł
Numer katalogowy	61330
Kod producenta	E330
Kod EAN	6976930225094
Wbudowany głośnik	Tak
Widoczność w nocy	12
Temperatura pracy	-10°C + 55°C
Rozdzielczość	2560x1920
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Pobór mocy	5
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	98°
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Typ kamery	Wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4,UPNP, RTSP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera IP Reolink E Series E330 Biała 5MP Wi-Fi

Model: E330

Najważniejsze cechy - Reolink E Series E330 5MP Wi-Fi (biała)

- **Rozdzielczość 5 MP** zapewniająca wyraźny i szczegółowy obraz.
- Obrót Pan & Tilt (do 355° w poziomie i szeroki zakres w pionie) – pełne pokrycie pomieszczenia.
- Dwuzakresowe **Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz** dla stabilnego połączenia.
- Funkcja **detekcji płaczu** – idealna do monitoringu dziecka.
- **Inteligentna detekcja osób i zwierząt oraz automatyczne śledzenie ruchu.**
- **Dwukierunkowe audio** – wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają rozmowę w czasie rzeczywistym.
- **Obsługa kart microSD do 256 GB** – zapis nagrań bez abonamentu.
- Kompatybilność z Windows, macOS, Android i iOS – wygodny dostęp z różnych urządzeń.
- Łatwa instalacja i konfiguracja w aplikacji Reolink.

Specyfikacja techniczna - Reolink E330 5MP (biała)

- **Model:** Reolink E330 5MP (biała)
- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" CMOS
- **Obiektyw:** f=4.0 mm, stały, F=2.4, z filtrem IR-cut
- **Rozdzielczość:** 2560 × 1920 (5 MP)
- **Liczba klatek na sekundę:** maks. 25 kl/s (domyślnie 15 kl/s)
- **Kąty widzenia:**
 - • poziomo: 48°-98°
 - • pionowo: 37°-75°
- **Zakres obrotu:**
 - • poziomo: 355°
 - • pionowo: 50°
- **Tryb nocny:** do 12 m (8 × diody IR 850 nm)
- **Minimalne oświetlenie:** 0 Lux przy włączonej podczerwieni
- **Detekcja:** inteligentna detekcja ludzi i zwierząt domowych
- **Automatyczne śledzenie:** tak
- **Audio:** wbudowany głośnik i mikrofon (dwukierunkowe audio)
- **Protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- **Port sieciowy:** RJ45
- **Szybkość kodowania:** 1024 Kbps – 5120 Kbps
- **Kodowanie wideo:** H.264
- **Maks. liczba użytkowników:** 20 (1 admin + 19 użytkowników); jednoczesny podgląd dla 4 użytkowników (2 × strumień główny + 2 × dodatkowy)
- **Zgodność z systemami:** Windows, macOS, Android, iOS
- **Obsługa przez przeglądarkę:** nie (wyłącznie przez dedykowane oprogramowanie)
- **Wi-Fi:** 2.4 GHz / 5 GHz
- **Standard Wi-Fi:** IEEE 802.11 a/b/g/n
- **Szyfrowanie Wi-Fi:** WPA-PSK / WPA2-PSK
- **Zasilanie:** DC 5V 1A
- **Rodzaje zapisu:** karta microSD (detekcja, harmonogram, 24/7), rejestrator NVR, Reolink Hub1
- **Zapis w chmurze:** tak (opcja płatna)
- **Slot microSD:** obsługa kart do 256 GB
- **Wymiary:** Φ76 × 106 mm
- **Waga:** 200 g
- **Typ kamery:** wewnętrzna
- **Montaż:** wolnostojący lub sufitowy
- **Temperatura pracy:** -10°C do +55°C
- **Wilgotność pracy:** 20% – 85%

