

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-e1-outdoor-ptz-5mp-wi-fi-led-p-95049.html>

Kamera IP Reolink E1 Outdoor PTZ 5MP Wi-Fi LED

Cena	685,69 zł
Numer katalogowy	37285
Kod producenta	E1 Outdoor
Kod EAN	2032000011050
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, HTTP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, FTP
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP64
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm - 8 mm
Rozdzielczość	2560x1920
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	12 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany obiektyw	Tak
NDA	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Regulowany
Kąt widzenia	90°
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak

Opis produktu

Kamera IP Reolink E1 Outdoor PTZ 5MP Wi-Fi LED

- Model: E1 Outdoor
- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 12 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP64
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, HTTP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, FTP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 90°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Regulowany
- Wandaloodporność: Nie
- NDAA: Nie