

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-e1-pro-v2-czarna-wi-fi-4mp-obrotowa-wewnetrzna-ir12m-p-76735.html>



Kamera IP Reolink E1 PRO-V2 czarna Wi-Fi 4MP obrotowa wewnętrzna IR12m

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39513
Kod producenta	E1 PRO-V2
Kod EAN	6972489778029
Typ kamery	Wewnętrzna
Widoczność w nocy	12 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	TAK
Kąt widzenia	82°
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Pobór mocy	5 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	4mm
Rozdzielczość	2560x1440

Opis produktu

Kamera IP Reolink E1 PRO-V2 czarna Wi-Fi 4MP obrotowa wewnętrzna IR12m

- Model: E1 PRO-V2
- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 12 m
- Typ kamery: Wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: Tylko do zastosowań wewnętrznych
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 82°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa