

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-e321-wewnetrzna-wi-fi-3mp-p-137539.html>

Kamera IP Reolink E321 wewnętrzna Wi-Fi 3MP

Cena	179,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	67096
Kod producenta	E321 biała
Kod EAN	6976930229894
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Widoczność w nocy	12
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	2304x1296
Temperatura pracy	-10°C + 55°C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Termowizja	Nie
Max. liczba użytkowników	20.0000
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Wspierane protokoły sieciowe	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4,UPNP, RTSP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Typ obudowy	Obrotowa
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Stały
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Język interfejsu WEB	polski
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	82°
Rozdzielczość kamery	3MPX

Opis produktu

Kamera IP Reolink E321 wewnętrzna Wi-Fi 3MP

Model: E321 biała

Najważniejsze cechy

- **Rozdzielczość 3 MP (2304×1296)** – zapewnia wyraźny, szczegółowy obraz z dobrze odwzorowanymi detalami.
- **Obrotowa głowica 355° / 50°** – umożliwia monitorowanie całego pomieszczenia bez martwych stref.
- **Inteligentne wykrywanie osób, zwierząt i płaczu** – redukuje liczbę fałszywych alarmów i zwiększa skuteczność nadzoru.
- **Automatyczne śledzenie ruchu (Auto-Tracking)** – kamera podąża za poruszającymi się obiektami.
- **Tryb nocny do 12 m (8 × IR 850 nm)** – gwarantuje czytelny obraz nawet w całkowitej ciemności.
- **Łączność Wi-Fi 2,4 GHz** – szybka i stabilna komunikacja bezprzewodowa.
- **Dwukierunkowe audio (mikrofon + głośnik)** – pozwala na rozmowę z osobą w pomieszczeniu z poziomu aplikacji.
- **Obsługa kart microSD do 512 GB** – lokalne przechowywanie nagrań bez dodatkowych urządzeń.
- **Zasilanie USB-C (5V 1A)** – nowoczesny, wygodny sposób podłączenia zasilania.
- **Możliwość podglądu dla wielu użytkowników** – aż 20 kont i 4 jednocześnie transmisje na żywo.

Specyfikacja techniczna - Reolink E321 (biała)

Model:

Reolink E321 – kamera wewnętrzna, kolor biały

Przetwornik obrazu:

1/2.7" CMOS Sensor

Obiektyw:

Stałoogniskowy f=4.0 mm, F=2.0

Filtr IR w trybie automatycznym

Rozdzielczość:

2304 × 1296 (3 MP) @ 15 FPS

Maksymalna liczba klatek: do 25 kl./s (domyślnie 15 kl./s)

Kąty widzenia:

- Poziomo: 82°
- Pionowo: 43°

Zakres obrotu:

- Poziomo: 355°
- Pionowo: 50°

Tryb nocny:

Zasięg do 12 m

8 diod IR (850 nm)

Minimalne oświetlenie: 0 Lux przy IR

Detekcja i inteligentne funkcje:

- Smart: detekcja ludzi i zwierząt
- Wykrywanie płaczu
- Automatyczne śledzenie ruchu (Auto-Tracking)

Audio:

Dwukierunkowe – wbudowany mikrofon i głośnik

Protokoły sieciowe:

SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Złącza:

RJ45 (Ethernet)

USB-C (zasilanie)

Kodowanie wideo:

H.264

Bitrate: 1024–5120 Kbps

Maksymalna liczba użytkowników:

20 (1 administrator + 19 użytkowników)

Jednoczesny podgląd: do 4 użytkowników (2 strumienie główne + 2 dodatkowe)

Kompatybilność:

- Windows, macOS
- Android, iOS
- **Obsługa przez przeglądarkę:** Nie – wyłącznie aplikacja Reolink

Łączność Wi-Fi:

2,4 GHz

Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n

Szyfrowanie: WPA-PSK / WPA2-PSK

Opcje zapisu:

- Karta microSD do 512 GB
- Rejestrator Reolink NVR
- Hub1 (detekcja i stały zapis 24/7)
- Chmura Reolink (opcja płatna)

Wymiary:

Φ73 × 114 mm

Waga:

167 g

Typ urządzenia:

Kamera wewnętrzna

Montaż:

Wolnostojący lub sufitowy

Warunki pracy:

- Temperatura: -10°C do $+55^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność: 20% - 85%