

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-e340-wewnetrzna-obrotowa-8mpx-wifi-biala-p-136260.html>



Kamera IP Reolink E340 wewnętrzna obrotowa 8MPx WiFi biała

Numer katalogowy	61886
Kod producenta	E340 8MP
Kod EAN	6976930225100
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	48° - 98°
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	brak
Ogniskowa obiektywu	2.8-8 mm
Temperatura pracy	-10°C + 55°C
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Pobór mocy	5
Typ obudowy	Obrotowa
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Motozoom
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Widoczność w nocy	12
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Zamiennik	37273
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Obsługa WiFi	Tak
Max. liczba użytkowników	2.0000
Klasa odporności	Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe

**SSL, TCP/IP, UDP, IPv4,UPNP,
RTSP,SMTP, NTP, DHCP, DNS,
DDNS, P2P**

Opis produktu

Kamera IP Reolink E340 wewnętrzna obrotowa 8MPx WiFi biała

Model: E340 8MP

Najważniejsze cechy Reolink E340:

- **Obrotowa kamera IP wewnętrzna** – 355° w poziomie, 50° w pionie
- **Wysoka rozdzielczość Super HD 8 MPx (3840 x 2160)**
- **3-krotny zoom optyczny** – powiększenie bez utraty jakości obrazu
- **Inteligentne śledzenie obiektu (Auto-Tracking)**
- **Funkcje AI** – rozpoznawanie osób i zwierząt, redukcja fałszywych alarmów
- **Łączność WiFi 2,4 GHz i 5 GHz** – stabilne połączenie bez kabli
- **Dwukierunkowe audio** – mikrofon i głośnik do komunikacji na żywo
- **Wysoka jakość nocnego nagrywania** – 8 diód IR LED, zasięg do 12 m
- **Powiadomienia push i alarmowe** – szybka reakcja na zdarzenia
- **Elastyczne opcje zapisu** – karta microSD, Reolink Cloud, FTP, NVR
- **Łatwa konfiguracja i obsługa przez aplikację mobilną Reolink**

Specyfikacja techniczna kamery Reolink E340:

Specyfikacja	Szczegóły
Model	Reolink E340
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS Sensor
Rozdzielczość	3840 × 2160 8 Megapikseli)
Obiektyw	Zmiennooogniskowy 2.8–8 mm, f/1.6, z wbudowanym filtrem IR
Zoom optyczny	3x
Kąt widzenia	Poziomo: 48°–98°, Pionowo: 37°–75°
Obrót i pochylenie	Obrót: 355° (poziomo), Pochylenie: 50° (pionowo)
Tryb nocny	8 diód IR LED 850 nm, zasięg do 12 m
Minimalne oświetlenie	0 Lux przy włączonej podczerwieni
Detekcja ruchu	Inteligentna detekcja ludzi i zwierząt
Automatyczne śledzenie	Tak, automatyczne podążanie za poruszającym się celem
Audio	Wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowa komunikacja)
Łączność	Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz (802.11a/n/b/g), Ethernet RJ45 100 Mbps
Protokoły sieciowe	HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, P2P
Kodowanie wideo	H.264, szybkość kodowania: 1024 Kbps – 4096 Kbps
Maksymalna liczba użytkowników	20 (1 administrator i 19 użytkowników), jednoczesny podgląd na żywo: 12 użytkowników (2 strumień główny + 10 strumień dodatkowy)
Kompatybilność	Komputery: Windows, Mac OS; Urządzenia mobilne: Android, iOS; Obsługa przez przeglądarki: Edge, Chrome, Firefox, Safari
Slot na kartę pamięci	Tak, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 256 GB
Zasilanie	5V DC (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy	< 10 W
Temperatura pracy	-10°C – 55°C
Wilgotność pracy	10% – 90% RH
Wymiary	Ø76 × 106 mm
Waga	380 g
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dodatkowe funkcje	Dwukierunkowa komunikacja audio - Obsługa protokołów IPv4, DHCP - Kompatybilność z Amazon Alexa i Google Assistant

Zawartość zestawu

- Możliwość zdalnego sterowania przez aplikację mobilną
 - Obsługa przechowywania w chmurze
- Kamera Reolink E340
- Zasilacz 5V DC
 - Kabel sieciowy
 - Płyta montażowa
 - Zestaw śrub montażowych
 - Skrócona instrukcja obsługi
 - Igła do resetowania
 - Szablon montażowy
 - Naklejka informacyjna