

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-fisheye-fe-w-series-w520-6mp-360-wi-fi-p-131052.html>



Kamera IP Reolink Fisheye FE-W Series W520 6MP 360° Wi-Fi

Numer katalogowy	43180
Kod producenta	Fisheye FE-W
Kod EAN	6975253983827
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany głośnik	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Temperatura pracy	-10° do 55°
Widoczność w nocy	8
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Typ obudowy	Fisheye
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wejścia/wyjścia audio	br
Wielkość przetwornika	1/2.5"
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ kamery	Wewnętrzna
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Język interfejsu WEB	-

Opis produktu

Kamera IP Reolink Fisheye FE-W Series W520 6MP 360° Wi-Fi

Model: Fisheye FE-W

Specyfikacja techniczna kamery IP Reolink Fisheye FE-W 6MP 360° WiFi:

- **Model FE-W**
- **Przetwornik obrazu** 1/2.5" CMOS Sensor
- **Rozdzielczość** 2560 x 2560 6.5 Megapixels
- **Obiektyw** f=1.98mm F=2.0
- **Ilość klatek na sekundę** 20
- **Dzień/Noc** Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
- **Kompresja obrazu** H.265
- **Tryb nocny (widzenie w nocy)** do 8 m
- **Pole widzenia w poziomie** 180°
- **Pole widzenia w pionie** 180°
- **Audio** Wbudowany mikrofon i głośnik
- **Smart detekcja** Wykrywanie ruchu/wykrywanie osoby
- **Częstotliwość klatek na sekundę:**
 - Strumień główny: 2 kl./s - 25 kl./s (domyślnie: 20 kl./s)
 - Strumień dodatkowy: 4 kl./s - 15 kl./s (domyślnie: 10 kl./s)
- **Szybkość transmisji:**
 - Strumień główny: 4096 Kbps-8192 Kbps (domyślnie: 5120 Kbps)
 - Strumień dodatkowy: 64 Kb/s - 512 Kb/s (domyślnie: 256 Kb/s)
- **Sieć:**
- **Ethernet** 1 x 10 M/100 Mb/s; RJ45
- **Obsługiwane protokoły** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Systemy operacyjne PC:** Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
- **Przeglądarki** Edge, Chrome, Firefox, Safari Standard bezprzewodowy IEEE 802.11a/b/g/n
- **Częstotliwość** 2,4 GHz/5 GHz
- **Ochrona bezprzewodowa** WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Współpracuje z** Asystent Google
- **Maksymalny dostęp użytkownika** 20 użytkowników (1 konto administratora i 19 kont użytkowników); Obsługa do 12 jednoczesnych strumieni wideo (10 podstrumieni i 2 główne)
- **Zasilanie:** Port zasilania prądem stałym, 12V 1A
- **Temperatura pracy** -10° do 55°
- **Wilgotność pracy** 10%-90% RH
- **Rozmiar** Ø126x49.2mm
- **Waga** 293g
- **Gwarancja** 24 miesiące