

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-go-series-g330-biala-z-panelem-solarnym-p-136277.html>



Kamera IP Reolink GO Series G330 biała z panelem solarnym

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z53458PS
Kod producenta	GO Series G330
Temperatura pracy	-10° do 55°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Widoczność w nocy	10
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP65
Audio	Tak
Kąt widzenia	90°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/3"
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP Reolink GO Series G330 biała z panelem solarnym

Model: GO Series G330

Najważniejsze cechy:

- **Łączność 4G LTE** – działa niezależnie od Wi-Fi, wystarczy karta SIM.
- **Rozdzielczość 4 MP (2K Super HD, 2560x1440)** – wyraźny, szczegółowy obraz.
- **Panel solarny USB-C + akumulator 7800 mAh** – stałe zasilanie i długa praca bez ładowania.
- **Bezprzewodowa instalacja** – pełna mobilność, brak kabli.
- **Inteligentne wykrywanie ruchu (AI)** – rozpoznawanie ludzi, pojazdów i zwierząt.
- **Powiadomienia push i e-mail** – szybka reakcja na zdarzenia.
- **Dwukierunkowe audio** – możliwość rozmowy w czasie rzeczywistym.
- **Reflektor LED i syrena** – odstraszanie intruzów w razie wykrycia ruchu.
- **Tryb nocny (IR + kolorowy z LED)** – widoczność do ok. 10 m w ciemności.
- **Zoom cyfrowy 16x** – przybliżanie szczegółów obrazu.
- **Nagrywanie lokalne** – slot na kartę microSD do 128 GB.
- **Opcjonalna chmura Reolink Cloud** – bezpieczne przechowywanie nagrań online.
- **Odporność na warunki atmosferyczne (IP65)** – praca w deszczu, śniegu i upale.
- **Zakres pracy -10 °C do +55 °C** – niezawodność w różnych warunkach.
- **Aplikacja Reolink.**

Specyfikacja techniczna:

Model	Reolink GO Series G330
Przetwornik obrazu	1/3 CMOS
Rozdzielczość	2560x1440p
Ilość klatek na sekundę	15
Kompresja obrazu	H.265
Tryb nocny (widzenie w nocy)	do 10m
Kąt widzenia	poziomo 95° , pionowo 52°
Zoom cyfrowy	16 krotny
Pasmo	4G LTE
Audio	Wbudowany głośnik i mikrofon
WYKRYWANIE RUCHU I POWIADOMIENIA	
Zasięg czujnika ruchu	do 10m, możliwość ustawienia czułości
Kąt widzenia czujnika w poziomie	120 °
Smart Detekcja Ludzi/ Pojazdów	TAK
Powiadomienia	push,email wraz z zdjęciem
Syrena	Możliwość załączenia po detekcji ruchu
MODEM	
Wbudowany	LTE
	4G
ZASILANIE	
Bateria	7800mAh (wielokrotnego ładowania)
Solar	Możliwość doładowywania baterii za pomocą Panelu solarnego
	2 z wtykiem Micro USB typu C
	5V 2A Micro USB typu C (brak w zestawie)
Zasilanie	
Zapis	
Karta Micro SD	wbudowany slot na karty do 128Gb
WARUNKI PRACY	
Temperatura pracy	-10° do 55°
Odporność na warunki atmosferyczne	IP65
Temperatura ładowania akumulatora	0°C ~ 45°C
ROZMIAR I WAGA	
Rozmiar	75x194mm
Waga z baterią	450g