

Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 08:01

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-go-series-g340-8mp-lte-3g-bateryjna-p-133613.html>



Kamera IP Reolink Go Series G340 8MP LTE 3G bateryjna

Cena	907,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53469
Kod producenta	GO Series G340
Kod EAN	6975253983247
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	CMOS
Widoczność w nocy	10
Rozdzielczość	3840x2160
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Czarny
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Temperatura pracy	-10° do 55°

Opis produktu

Kamera IP Reolink Go Series G340 8MP LTE 3G bateryjna

Model: GO Series G340

Najważniejsze cechy kamery Reolink Go Series G340 (8 MP)

- **Rozdzielczość obrazu:** 8 MP (3840 × 2160)
- **Kąt widzenia:** poziomy: 105°, pionowy: 55°, przekątny: ok. 125°
- **Tryb nocny:** diody IR (zasięg do 10 m), obraz czarno-biały lub kolorowy tryb nocny
- **Inteligentna detekcja ruchu:** rozpoznawanie osób, zwierząt i pojazdów
- **Dwukierunkowe audio:** wbudowany mikrofon i głośnik
- **Łączność:** LTE 4G (brak Wi-Fi)
- **Zasilanie:** 5 V / 2 A przez USB-C,
 - możliwość podłączenia panelu solarnego,
 - wyjmowana bateria z opcją ładowania zewnętrznego
- **Przechowywanie nagrań:**
 - karta microSD do 128 GB
 - możliwość zapisu w chmurze (usługa dodatkowa)
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** klasa IP65

Specyfikacja techniczna - Reolink G340

- **Model:** Reolink G340
- **Przetwornik obrazu:** 1/2,7" CMOS sensor
- **Rozdzielczość:** 3840 × 2160 (8 MP)
- **Liczba klatek na sekundę:** 15 fps
- **Kąt widzenia:**
 - poziomo: 105°
 - pionowo: 55°
 - przekątna: 125°
- **Obrót:** brak (nieobsługiwany)
- **Tryb nocny:** do 10 m, możliwość trybu nocnego w kolorze
- **Kąt widzenia czujnika ruchu:** 120°
- **Kompresja wideo:** H.264 / H.265
- **Detekcja ruchu:** inteligentna detekcja osób, zwierząt i pojazdów
- **Automatyczne śledzenie:** nie
- **Audio:** wbudowany mikrofon i głośnik (rozmowa dwukierunkowa)
- **Protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
- **Złącze:** USB-C
- **Wodoodporność:** IP65
- **Kodowanie:** H.264
- **Maksymalna liczba użytkowników:** 12 (1 administrator + 11 użytkowników)
- **Współpraca z systemami:**
 - komputery / laptopy: Windows, macOS
 - smartfony: Android, iOS
- **Obsługa przez przeglądarkę:** nie (tylko przez dedykowane oprogramowanie Reolink)
- **Łączność LTE:** 4G
- **Wi-Fi:** brak
- **Szyfrowanie:** tak
- **Zasilanie:**
 - 5 V / 2 A (kabel USB-C w zestawie)
 - możliwość zasilania z panelu solarnego Reolink (USB-C)
- **Rodzaj zapisu:** na kartę pamięci (detekcja ruchu)
- **Zapis w chmurze:** tak (usługa dodatkowo płatna)
- **Karta microSD:** slot na karty do 128 GB
- **Wymiary:** Ø 75 × 194 mm
- **Waga:** 450 g
- **Typ kamery:** zewnętrzna
- **Sposób montażu:** ściana lub podbitka
- **Zakres temperatury pracy:** od -10 °C do +55 °C
- **Wilgotność pracy:** 20% – 85%