

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-go-series-g430-akumulatorowa-4g-lte-5mp-z-panelem-solarnym-p-112771.html>



Kamera IP Reolink GO SERIES G430 akumulatorowa 4G LTE 5MP z panelem solarnym

Cena	1 028,09 zł
Numer katalogowy	58612
Kod producenta	GO SERIES G430 z panelem
Kod EAN	6976930221362
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Max. liczba użytkowników	12
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
NDAA	Nie
Rozdzielczość	2880x1620
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP64
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wandaloodporność	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany głośnik	Tak
Widoczność w nocy	10 m

Opis produktu

Kamera IP Reolink GO SERIES G430 akumulatorowa 4G LTE 5MP z panelem

solarnym

Oferujemy innowacyjną kamerę IP Reolink GO SERIES G430, która zapewnia niezawodne monitorowanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki rozdzielczości 2880x1620 oraz przetwornikowi CMOS, obraz jest wyraźny i szczegółowy. Wbudowany reflektor podczerwieni umożliwia widoczność w nocy do 10 metrów, co zwiększa bezpieczeństwo Twojej przestrzeni.

Kamera jest idealna do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Posiada obrotową obudowę oraz szeroki kąt widzenia wynoszący 170°, co pozwala na objęcie dużego obszaru monitorowania. Dodatkowo, kamera obsługuje do 12 użytkowników jednocześnie, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla rodzin czy małych firm.

Model G430 nie wymaga dostępu do WiFi, co czyni go bardzo elastycznym w użytkowaniu. Możliwość obsługi kart pamięci pozwala na łatwe przechowywanie nagrań. Dzięki funkcji detekcji ruchu, kamera natychmiast powiadomi Cię o wszelkich niepożądanych zdarzeniach.

Wbudowane audio, mikrofon oraz głośnik umożliwiają komunikację w czasie rzeczywistym. Kamera wykonana jest z plastikowej obudowy, co zapewnia jej lekkość oraz łatwość montażu. Klasa szczelności IP64 zapewnia ochronę przed kurzem i wilgocią.

Waga kamery wynosi 1.1 kg, co ułatwia jej transport i instalację.