

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-go-series-g430-akumulatorowa-4g-lte-5mp-z-panelem-solarnym-p-134889.html>



Kamera IP Reolink GO SERIES G430 akumulatorowa 4G LTE 5MP z panelem solarnym

Cena	1 028,09 zł
Numer katalogowy	58612
Kod producenta	GO SERIES G430 z panelem
Kod EAN	6976930221362
Wandaloodporność	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany głośnik	Tak
Widoczność w nocy	10
Temperatura pracy	-10°C od 55°C
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP64
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Diody LED
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasięg oświetlacza	do 20m
Obsługa WiFi	Nie
Max. liczba użytkowników	12.0000

Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Obrotowa

Opis produktu

Kamera IP Reolink GO SERIES G430 akumulatorowa 4G LTE 5MP z panelem solarnym

Model: GO SERIES G430 z panelem

Najważniejsze Cechy Reolink GO SERIES G430 LTE 4G 5MP

- Łączność LTE 4G
- Wysoka rozdzielczość 5MP
- Zasilanie akumulatorowe (bateria 6000mAh)
- Panel solarny w zestawie
- Tryb nocny z podczerwienią do 10m
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne IP65
- Dwukierunkowy dźwięk (mikrofon i głośnik)
- Szeroki kąt widzenia 120°
- Zdalny dostęp przez aplikację Reolink
- Detekcja ruchu z powiadomieniami
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Integracja z systemami smart home, kompatybilność z Google Assistant i Amazon Alexa
- Time Lapse - tryb poklatkowy
- Alarm dźwiękowy

Specyfikacja techniczna

Kamera Reolink GO Series G430 4G LTE
Obraz i dźwięk
Przetwornik Obrazu

Rozdzielczość Wideo

Kompresja

Kąty Widzenia

Kąty obrotu

Widoczność w nocy

Zoom

Dźwięk

Detekcja i powiadomienia czujnik PIR
Detekcja Ruchu

Kąt detekcji PIR

Powiadomienia dźwiękowe

Inne powiadomienia

Pasmo 3G/4G
Europa

Transmisja Danych

Zasilanie
Akumulator

Panel solarny

Zasilacz

Zapis
Lokalny zapis

Zapis w chmurze

Środowisko Pracy
Temperatura Pracy

Odporność na warunki atmosferyczne

Temperatura ładowania akumulatora

Wymiary i waga
Wymiary

Waga(akumulator wbudowany)

Specyfikacja Techniczna Kamery Reolink GO Series G430 4G LTE

Obraz i Dźwięk

- **Przetwornik Obrazu:** Starlight CMOS Image Sensor
- **Rozdzielczość Video:** 5MP, 15 kl./s
- **Kompresja:** H.265
- **Kąty Widzenia:** Poziomo 95°, pionowo 57°, przekątna 115°
- **Kąty Obrotu:** Poziomo 355°, pionowo 140°
- **Widoczność w Nocy:** Do 10m
- **Zoom:** 10-krotny cyfrowy
- **Dźwięk:** Wbudowany głośnik i mikrofon

Detekcja i Powiadomienia

- **Czujnik PIR**

-
- **Detekcja Ruchu:** Do 10m
 - **Kąt Detekcji PIR:** Poziomo 120°
 - **Powiadomienia Dźwiękowe:** Dostosowane powiadomienia
 - **Inne Powiadomienia:** Email, powiadomienia PUSH
 - **Time Laps**

Pasma 3G/4G

- **Europa:**
- LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
- WCDMA: B1/B5/B8

Transmisja Danych

- **LTE FDD:** Max 10 Mbps (DL), Max 5 Mbps (UL)
- **HSPA+:** Max 42 Mbps (DL), Max 5.76 Mbps (UL)
- **UMTS:** Max 384 Kbps (DL), Max 384 Kbps (UL)

Zasilanie

- **Akumulator:** 6000mAh (czas pracy zależny od ustawień i temperatury otoczenia)
- **Panel Solarny:** Możliwość ładowania przez panel solarny Reolink 2 (dostępny w zestawie)
- **Zasilacz:** 5V/2A USB C (brak w zestawie)

Zapis

- **Lokalny Zapis:** Obsługa kart MicroSD do 128GB
- **Zapis w Chmurze:** Tak (1 miesiąc za darmo)

Środowisko Pracy

- **Temperatura Pracy:** -10°C do 55°C
- **Odporność na Warunki Atmosferyczne:** IP64, wodoodporna
- **Temperatura Ładowania Akumulatora:** 0°C ~ 45°C

Wymiary i Waga

- **Wymiary:** Ø98x112mm
- **Waga:** 485g (wbudowany akumulator)