

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-go-series-g450-plus-panel-solarny-2-3g4g-lte-p-132689.html>



Kamera IP Reolink GO Series G450 plus panel solarny 2 3G/4G LTE

Cena	1 240,19 zł
Numer katalogowy	48467
Kod producenta	GO Series G450
Kod EAN	6975253983902
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	brak
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-10 do 55
Max. liczba użytkowników	1.0000
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP64
Pobór mocy	5
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Obrotowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	10
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Rozdzielczość	3840X2160
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa kart pamięci	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	15 kl/s @ 4K
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Czułość przetwornika	0,1
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K

Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Kąt widzenia	120°
Wielkość przetwornika	1/3"
Wandaloodporność	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm

Opis produktu

Kamera IP Reolink GO Series G450 plus panel solarny 2 3G/4G LTE

Model: GO Series G450

Kamera obserwacyjna IP PT Reolink GO Series G450 3G/4G LTE z panelem solarnym - najważniejsze cechy:

- Doskonała jakość obrazu z kamery: **4K 8 MPx Ultra HD**
- Bateria **kamera fotopułapka** z możliwością obrotu i pochylenia
- Funkcja wykrywania i rozpoznawania zwierząt przez kamerę
- Widok 360°
- **Zdalny podgląd** i pobieranie zdjęć oraz filmów
- Zapis materiałów zarejestrowanych przez kamerę na karcie pamięci **microSD** (brak karty w zestawie)
- Kamera zasilana bateryjnie i słonecznie - **panel solarny w zestawie**
- **Noktowizor** z diodami **LED** na podczerwień

Kamera obserwacyjna IP PT Reolink GO Series G450 3G/4G LTE + Solar Panel 2 - specyfikacja:

- Przetwornik obrazu: 1/3 CMOS Image Sensor
- Rozdzielczość wideo: 3840 x 2160 8 MPx, 15 kl. na sekundę
- Kompresja: H.264/H.265
- Kąty widzenia: poziomo 90°, w pionie 47°, przekątna 110°
- Kąty obrotu: poziomo 355 stopni, pionowo 140 stopni
- Widoczność w nocy (nieświejące diody podczerwieni): do 10m
- Zoom: 16- krotny cyfrowy
- Dźwięk: wbudowany głośnik i mikrofon
- Detekcja ruchu: do 10m
- Kąt detekcji PIR: poziomo 120°
- Powiadomienia dźwiękowe: dostosowywalne
- Inne powiadomienia: e-mail, powiadomienia PUSH
- Transmisja danych: LTE FDD: Max 10 Mbps(DL), Max 5Mbps (UL)
- LTE TDD: Max 8.96Mbps(DL), Max 3.1Mbps (UL)
- HSPA+: Max 42 Mbps(DL), Max 5.76Mbps (UL)
- UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max 384 Kbps (UL)
- Akumulator: 6000 mAh (czas pracy na akumulatorze uzależniony jest od ustawień oraz temperatury otoczenia)
- Panel solarny: możliwość ładowania przez panel solarny (znajduje się w zestawie)
- Zasilacz: 5 V / 2A micro USB
- Długość przewodu panelu solarnego: 4,5 m
- Moc wyjściowa: 5,8 W, 530 mA, 6 V
- Akcesoria: uchwyty

-
- Wymiary panelu: 190 x 120 x 12 mm