

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-lumus-e430-4mp-wi-fi-p-133525.html>

Kamera IP Reolink Lumus E430 4MP Wi-Fi

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53430
Kod producenta	Lumus E430
Kod EAN	6975253983773
Max. liczba użytkowników	20.0000
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Klasa szczelności	IP65
Audio	Tak
Kąt widzenia	100°
Kolor obudowy	Biały
Wandaloodporność	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Widoczność w nocy	10
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	2560x1440
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera IP Reolink Lumus E430 4MP Wi-Fi

Odkryj nową jakość monitorowania dzięki kamerze IP Reolink Lumus E430. Zapewnia ona doskonałą jakość obrazu oraz szereg funkcji, które sprawiają, że Twoje otoczenie będzie zawsze pod kontrolą.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 4MP dla wyraźnych obrazów.
- Bezproblemowe połączenie Wi-Fi w dwóch pasmach: 2,4 GHz oraz 5 GHz.
- Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające dwustronną komunikację.
- Detekcja ruchu z powiadomieniami na telefon.
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie IP65.

Specyfikacja techniczna:

- Model: Reolink Lumus E430
- Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS Sensor
- Obiektyw: f=2.8mm, F=2, z filtrem podczerwieni
- Rozdzielczość: 2560 x 1440
- Ilość klatek na sekundę: 15
- Kompresja obrazu: H.264
- Tryb nocny: widzenie do 10m
- Kąty widzenia: w pionie 57°, w poziomie 107°
- Wbudowany głośnik i mikrofon: tak
- Zasięg czujnika ruchu: do 7m, możliwość ustawienia czułości
- Kąt widzenia czujnika w poziomie: 100°
- Powiadomienia: push, email wraz z zdjęciem
- Oświetlenie LED: 1.6W, 6500K, 180lm
- Możliwość załączenia syreny po detekcji ruchu: tak
- Obsługiwane systemy: PC (Windows, Mac OS), Smartfon (iOS, Android)
- Protokoły i standardy: SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- Maksymalna ilość użytkowników: 20 (1 administrator i 19 użytkowników)
- Maksymalnie 12 strumieni jednocześnie (2 główne i 10 podstrumieni)
- Współpraca z Asystentem Google oraz Alexą: tak
- Zasilanie: Prąd stały 5,0 V 1 A, <5 W
- Karta Micro SD: Obsługuje maks. 256 GB
- Temperatura pracy: -10° do 55°
- Temperatura przechowywania: -40° do 70°
- Wilgotność pracy: 20% do 85%
- Wilgotność przechowywania: 10% do 90%
- Odporność na warunki atmosferyczne: Wodoodporna, IP65
- Rozmiar: 99 x 91 x 60 mm
- Waga: 168 g