

Dane aktualne na dzień: 19-08-2025 05:31

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-p324-5mp-poe-p-110740.html>



Kamera IP Reolink P324 5MP PoE

Cena	10,50 zł
Numer katalogowy	43480
Kod producenta	P324
Kod EAN	6975253983742
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
NDA	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	12 W
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	110°
Widoczność w nocy	30 m
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Nie
Onvif	Nie
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa

Opis produktu

Kamera IP Reolink P324 5MP PoE

- Model: P324
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Detekcja ruchu: Nie
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Nie
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 12 W
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 110°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
- NDAA: Nie