

Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 07:40

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-p324-5mp-poe-p-131140.html>



BLACK WEEK

Kamera IP Reolink P324 5MP PoE

Cena	271,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43480
Kod producenta	P324
Kod EAN	6975253983742
Kąt widzenia	110°
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa WiFi	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	12
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Nie
Temperatura pracy	-10°C + 55°C
Onvif	Nie
Max. liczba użytkowników	20.0000
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy

Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ obudowy	Kopułkowa

Opis produktu

Kamera IP Reolink P324 5MP PoE

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Reolink P324. Dzięki zaawansowanej technologii oraz funkcjom, które zapewniają bezpieczeństwo w każdych warunkach, ta kamera spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Korzyści z użytkowania:

- **Wyraźny obraz:** Rozdzielczość 5 MP zapewnia szczegółowy i wyraźny obraz przez całą dobę.
- **Inteligentna detekcja:** Rozpoznawanie ludzi, pojazdów i zwierząt minimalizuje liczbę fałszywych alarmów.
- **Widzenie nocne:** Dzięki 18 diodom IR, kamera oferuje widoczność do 30 m w ciemności.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Obudowa IP67 zapewnia ochronę przed deszczem, kurzem i zmiennymi temperaturami.
- **Łatwe zasilanie:** Technologia PoE umożliwia zasilanie i transmisję danych jednym przewodem.
- **Elastyczne opcje zapisu:** Obsługuje karty microSD do 256 GB oraz rejestratory NVR i serwery FTP.
- **Zdalny dostęp:** Możliwość podglądu na żywo oraz otrzymywania powiadomień na urządzenia mobilne i komputerowe.
- **Dwukierunkowe audio:** Umożliwia komunikację z osobami w pobliżu kamery.
- **Kompatybilność smart home:** Współpracuje z Asystentem Google i Amazon Alexa.

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery: IP, kopułkowa

Przeznaczenie: monitoring zewnętrzny i wewnętrzny

Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS

Rozdzielczość maksymalna: 2560 × 1920 px (5 MP)

Szybkość nagrywania: do 30 kl./s

Obiektyw: stałoogniskowy 2,8 mm, przysłona F1.6, filtr IR-cut

Kąt widzenia: poziomy 110°, pionowy 57°

Widzenie nocne: do 30 m (18 diod IR)

Kompresja wideo: H.264 / H.265

Audio: wbudowany mikrofon i głośnik – dwukierunkowa komunikacja

Funkcje inteligentne: detekcja osób, pojazdów, zwierząt; powiadomienia w czasie rzeczywistym

Tryby nagrywania: ciągłe, po detekcji ruchu, harmonogram

Pamięć lokalna: gniazdo microSD (do 256 GB)

Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af, 48 V) lub DC 12 V / 1 A (<12 W)

Złącza: port RJ45 10/100 Mbps, przycisk reset, gniazdo zasilania

Protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, P2P

Obsługiwane systemy i urządzenia: Windows, Mac, iOS, Android; przeglądarki Chrome, Firefox, Edge, Safari

Integracja smart home: kompatybilna z Asystentem Google i Amazon Alexa

Odporność na warunki atmosferyczne: IP67 – wodoszczelna i pyłoszczelna

Temperatura pracy: od -10°C do +55°C, wilgotność 10-90%

Wymiary: średnica 121 mm, wysokość 90 mm

Waga: ok. 460 g