

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-p340-poe-12mp-4mm-p-135318.html>

Kamera IP Reolink P340 POE 12MP 4mm

Numer katalogowy	60376
Kod producenta	P340
Kod EAN	6975253984299
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość kamery	12MPX
Wbudowany głośnik	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.4
Temperatura pracy	-10° do 55°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Detekcja ruchu	Tak
Klasa szczelności	IP66
Pobór mocy	12
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Widoczność w nocy	30
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość	4512x2512
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera IP Reolink P340 POE 12MP 4mm

Model: P340

Inteligentna kamera Reolink P340 - najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 12MP Ultra HD
- Detekcja osób, pojazdów i zwierząt
- Kolorowy obraz w nocy do 30m
- Dwukierunkowa rozmowa
- Obsługa kart microSD do 256GB
- Time- Lapse - nagrywanie poklatkowe
- PoE — instalacja szybka, prosta i ekonomiczna (Plug & Play)
- Odporna na warunki atmosferyczne IP67

Specyfikacja techniczna

Wideo i audio

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.49" CMOS
- **Rozdzielczość wideo:**
 - Domyślnie: 4512 × 2512 (12 megapikseli) przy 20 kl./s
- **Obiektyw:**
 - f=4.0 mm; F=1.6, z filtrem IR-cut
- **Format wideo:** H.265
- **Kąt widzenia:**
 - Poziomo: 93°
 - Pionowo: 49°
- **Tryb dzień/noc:** Automatyczne przełączanie z filtrem IR-cut
- **Nocne widzenie w podczerwieni:**
 - Do 30 metrów (100 stóp); 2 diody LED (28mil/850nm)
- **Kolorowe widzenie nocne:**
 - Reflektor: 1 szt. / 4,3 W / 6500K / 700 lumenów
- **Dźwięk:** Dwukierunkowy (wbudowany mikrofon i głośnik)

Zasilanie

- **PoE:** IEEE 802.3af, 48V (aktywny)
- **Zasilanie DC:** DC 12.0V □ 1A, <12W

Interfejs

- **Zasilanie:** Gniazdo zasilania DC
- **System:** Przycisk resetowania
- **Ethernet:** 1 port RJ45 10M/100Mbps
- **Pamięć:** Slot na kartę microSD (maks. 256 GB)
- **Audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik

Funkcje programowe

- **Liczba klatek na sekundę:**
 - Główny strumień: 2 – 20 fps (domyślnie: 20 fps)
 - Strumień pomocniczy: 4 – 20 fps (domyślnie: 10 fps)
- **Przepływność (bitrate):**
 - Główny strumień: 3072 – 10240 Kbps (domyślnie: 8192 Kbps)
 - Strumień pomocniczy: 128 – 1024 Kbps (domyślnie: 768 Kbps)

-
- **Obsługiwane przeglądarki:** Edge, Chrome, Firefox, Safari
 - **Obsługiwane systemy operacyjne:**
 - Komputer: Windows, macOS
 - Smartfon: iOS, Android
 - **Inteligentne alarmy:** Detekcja ruchu / osób / pojazdów / zwierząt
 - **Tryby nagrywania:**
 - Nagrywanie po wykryciu ruchu (domyślnie)
 - Nagrywanie harmonogramowe
 - Nagrywanie 24/7
 - **Protokoły i standardy:**
 - HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - **Maksymalny dostęp użytkowników:**
 - Do 20 użytkowników (1 administrator + 19 użytkowników); maks. 12 jednoczesnych strumieni (10 pomocniczych + 2 główne)
 - **Kompatybilność:** Współpraca z Google Assistant

Środowisko pracy

- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
- **Wilgotność pracy:** 10% ~ 90%
- **Wodoodporność:** IP67

Wymiary i waga

- **Wymiary:** Ø67 × 187 mm
- **Waga:** 460 g