

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-trackmix-b770-akumulatorowa-4mp4mp-8mp-wi-fi-p-134884.html>



Kamera IP Reolink Trackmix B770 akumulatorowa (4MP+4MP) 8MP Wi-Fi

Numer katalogowy	58599
Kod producenta	Trackmix B770
Kod EAN	6975253983216
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wielkość przetwornika	1/3"
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Max. liczba użytkowników	12.0000
Klasa odporności	Nie dotyczy
Kąt widzenia	110°
Wandaloodporność	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany głośnik	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Temperatura pracy	0°C ~ 45°C
Widoczność w nocy	30
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP65
Audio	Tak

Opis produktu

Kamera IP Reolink Trackmix B770 akumulatorowa (4MP+4MP) 8MP Wi-Fi

Model: Trackmix B770

Kamera IP Reolink Trackmix Series B770 - najważniejsze cechy:

- **Podwójny obiektyw z podwójnym widokiem i śledzeniem**
- **Wysoka rozdzielczość 2K 4MP Super HD**
- **Inteligentne wykrywanie ludzi, pojazdów i zwierząt**
- **Wbudowany mikrofon i głośnik** umożliwiają komunikację w czasie rzeczywistym z osobami znajdującymi się przed kamerą
- **Dwa tryby nocne:** Dzięki dwóm diodom IR oraz wbudowanemu reflektorowi, kamera oferuje zarówno kolorowy, jak i czarno-biały tryb nocny
- **Zasilanie bateryjne (5100mAh) z opcją panelu słonecznego** (sprzedawanego oddzielnie)
- **Dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz**
- **Odporność na warunki atmosferyczne IP65**
- **Obsługa karty pamięci do 128GB**
- **Funkcja auto tracking**
- **Time laps - nagrywanie poklatkowe**

Specyfikacja techniczna - Reolink Trackmix Series B770

Wideo i audio

- **Przetwornik obrazu:** 1/3" CMOS
- **Rozdzielczość wideo:** do 2560 × 1440 (4 MP) przy 15 kl./s
- **Obiektywy:**
 - f = 2.8 mm @ F = 1.6 (szerokokątny)
 - f = 8 mm @ F = 1.6 (teleobiektyw)
- **Format wideo:** H.264, H.265
- **Kąt widzenia:**
 - Poziomo: 96° - 38°
 - Pionowo: 55° - 21°
- **Zoom:** 6-krotny hybrydowy (cyfrowy + optyczny)
- **Tryb dzień/noc:** Filtr IR z automatycznym przełączaniem
- **Widzenie nocne (podczerwień):** do 30 m (2 diody IR 850nm)
- **Widzenie nocne w kolorze:** reflektor LED (1 szt., 6500K, 450 lumenów)
- **Dźwięk:** Dwukierunkowe audio (mikrofon + głośnik)

Zasilanie

- **Akumulator:**
 - 7.2V, 5100 mAh (36.72 Wh), akumulator litowo-jonowy
 - Czas pracy zależny od ustawień, użytkowania i temperatury
 - Akumulator niewymienny
- **Zasilanie słoneczne:** Obsługuje panel słoneczny Reolink Solar Panel 2 (sprzedawany oddzielnie)
- **Zasilanie przewodowe:** DC 5V / 2A

Złącza i interfejsy

- **Port zasilania:** USB Type-C
- **Przycisk systemowy:** Reset
- **Pamięć:** Gniazdo na kartę microSD (do 128 GB)
- **Audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik

Obrót i pochylenie

- **Zakres ruchu:**
 - Obrót: 355°
 - Pochylenie: 0° ~ 90°

-
- Regulowana prędkość
 - **Presety:** Do 32 punktów
 - **Automatyczne śledzenie:** Tak

Łączność bezprzewodowa

- **Standard Wi-Fi:** IEEE 802.11 a/b/g/n
- **Pasmo:** 2.4 GHz i 5 GHz (dwuzakresowe Wi-Fi)
- **Zabezpieczenia:** WPA-PSK / WPA2-PSK

Funkcje programowe

- **Liczba klatek na sekundę:**
 - Główna ścieżka: 10 – 15 fps
 - Podrzędna ścieżka: 10 – 15 fps
- **Bitrate:**
 - Główna ścieżka: 1024 – 4096 Kbps
 - Podrzędna ścieżka: 64 – 512 Kbps
- **Systemy operacyjne:**
 - PC: Windows, macOS
 - Smartfony: iOS, Android
- **Alarmy inteligentne:** Wykrywanie ruchu, osób, pojazdów, zwierząt domowych (PIR + analiza AI)
- **Tryb nagrywania:** Nagrywanie po wykryciu ruchu
- **Protokoły i standardy:** SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
- **Liczba jednoczesnych połączeń:** do 12 strumieni (10 podrzędnych, 2 główne)
- **Współpraca z:** Google Assistant, Reolink Cloud

Środowisko pracy

- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
- **Wilgotność:** 20% – 85%
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** IP65

Wymiary i waga

- **Wymiary:** 228.2 × 147 × 129 mm
- **Waga:** 1.4 kg