

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-trackmix-lte-bateryjna-akumulatorowa-2k-4mp-p-93522.html>



## Kamera IP Reolink Trackmix LTE bateryjna akumulatorowa 2K 4Mp

Numer katalogowy	<b>41961</b>
Kod producenta	<b>trackmix lte</b>
Kod EAN	<b>6975253982820</b>
NDAA	<b>Nie</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Zasilacz w komplecie	<b>TAK</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Max. liczba użytkowników	<b>12</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość	<b>2560x1440</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS Sensor</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP Reolink Trackmix LTE bateryjna akumulatorowa 2K 4Mp

- Model: trackmix lte
- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor

- 
- Wielkość przetwornika: 1/3"
  - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
  - Rozdzielczość: 2560x1440
  - Wbudowany obiektyw: Tak
  - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Obsługa kart pamięci: Tak
  - Max. liczba użytkowników: 12
  - Język interfejsu WEB: polski
  - Klasa szczelności: IP66
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 5 W
  - Wspierane protokoły sieciowe: SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
  - Audio: Tak
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Wbudowany głośnik: Tak
  - Zasilacz w komplecie: TAK
  - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
  - Obiektyw: Stały
  - NDAA: Nie