

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-20-dahua-ipc-hdw3549h-as-pv-0280b-s4-p-107834.html>



KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4

Numer katalogowy	40157_PROMO
Kod producenta	IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	8.8 W
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	30 m
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	2880x1620
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Klasa odporności	Nie dotyczy

Czułość przetwornika	0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Kąt widzenia	97°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wandaloodporność	Nie

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- rozdzielczość: **2592x1944 @ 20 kl/s**
- ilość pikseli: **5Mpx**
- czułość: 0.003lux/F1.0
- obiektyw: **2.8mm**
- oświetlacz: **1 dioda światła białego** (zasięg do 30m)
- reflektor podczerwieni (zasięg do 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- Full Color - kolorowy obraz przez całą dobę
- **wbudowany mikrofon i głośnik**
- dwukierunkowa transmisja audio
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- podgląd obrazu: Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (**IP67**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Model: IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 8.8 W
- Czułość przetwornika: 0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP;

DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P

- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 97°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak