

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-20-dahua-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-p-138210.html>

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135

Cena	3 639,00 zł
Numer katalogowy	44941G
Kod producenta	IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135
Widoczność w nocy	50
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	3840x2160
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	127.6 mm × Φ122.0 mm (5.02" × Φ4.80")
Pobór mocy	11
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Kąt widzenia	103° - 33°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wandaloodporność	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3

Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8MPX
Czułość przetwornika	0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135

Model: IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135

Najważniejsze cechy

- Kamera sieciowa WizSense 8 MP Smart Dual Light z funkcją aktywnego odstraszania o zmiennej ogniskowej
- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,8", z wysoką czułością i obrazem High Definition
- Maks. rozdzielczość wyjściowa. 8 MP (3840 × 2160) @25 fps
- Standard kompresji H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepustowość transmisji wideo
- Wbudowane podświetlenie i dioda IR LED; maks. zasięg podświetlenia IR wynosi do 50 m
- zasięg podświetlenia ciepłym światłem wynosi do 40 m
- Funkcje ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych przepustowości i przestrzeni dyskowych.
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Inteligentny monitoring: Intrusion, tripwire (dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie naruszeń: Wykrywanie ruchu, strefy prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie nieprawidłowego napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście
- audio: 1 wejście, 1 wyjście
- Obsługa karty pamięci maks. 256 G Micro SD
- wbudowany podwójny mikrofon
- wbudowany głośnik
- Obsługa rozmów dwukierunkowych
- Zasilanie 12 VDC/PoE

- Stopień ochrony IP67
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie diody)
- SMD 4.0
- Opcjonalne uzbrajanie i rozbrajanie jednym przyciskiem przez wejście alarmowe

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2,8" CMOS
Max. Rozdzielczość	3840(H) × 2160(V)
ROM	128 MB
RAM	1 GB
System skanowania	Postępowy
Czas otwarcia migawki elektronicznej	Automatyczny/ręczny 1/3 s – 1/100 000 s
Min. Oświetlenie	0,003 lux@F1,0 (kolor, 30 IRE)
	0,0003 lux@F1,0 (czarno-biały, 30 IRE)
	0 luksów (oświetlacz włączony)
Stosunek sygnału do szumu	> 56 dB
Zasięg oświetlenia	Do 50 m (164,04 stopy) (IR)
	Do 40 m (131,23 stopy) (ciepłe światło)
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora	Automatycznie; Ręcznie
Ilość diod	2 (dioda podczerwieni)
	2 (ciepłe światło)
Regulacja kąta	Obrót: 0°-360°
	Nachylenie: 0°-78°
	Obrót: 0°-360°
Obiektyw	Zmotoryzowana zmienna ogniskowa
Typ obiektywu	φ16
Typ mocowania	2,7-13,5 mm
Ogniskowa	Poziomo: 103°-33°
Kąt widzenia	Pionowa kąt widzenia: 54°-18°
	D: 124°-38°
Typ przesłony	Stały
Mała odległość zdjęciowa	1,5 m (4,92 stopy)
Odległość DORI	W: D: 89.9 m; O: 36.0 m; R: 18.0 m; I: 19.0 m (D: 294.95 ft; O: 118.11 ft; R: 59.06 ft; I: 62.34 ft) T: D: 257.4 m; O: 103.0 m; R: 51.5 m; I: 25.7 m (D: 844.49 ft; O: 337.93 ft; R: 168.96 ft; I: 84.32 ft)
AI	Tripwire; włamanie (wspomaganie klasyfikacji i dokładnego wykrywania pojazdu i człowieka)
IVS (ochrona obwodowa)	Mniej fałszywych alarmów, dłuższa odległość wykrywania
SMD 4.0	Współpracuj z inteligentnym rejestratorem NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i łączenie ich z filmami z wydarzeń.
Inteligentne wyszukiwanie	Dzięki AI NVR możesz szybko wykrywać cele ludzi/pojazdów, którymi interesują się użytkownicy, ze zdarzeń SMD
	Zastosuj algorytm głębokiego uczenia, aby dostosować parametry obrazu do warunków.
Szybki wybór	
Sztuczna inteligencja SSA	
Wideo	
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwany tylko przez strumień podrzędny)
Inteligentny kodek	Inteligentny H.265+; Inteligentny H.264+
Kodowanie AI	Wysoki poziom dokładności H.265; Wysoki współczynnik inteligencji H.264
Liczba klatek na sekundę wideo	Strumień główny: 3840 × 2160@(1-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps) Third stream: 1920 × 1080@(1-25/30 fps)
	*Powyższe wartości to maksymalna liczba klatek na sekundę każdego strumienia; W przypadku wielu strumieni wartości będą podlegać całkowitej pojemności kodowania.
Możliwość przesyłania strumieniowego	3 strumienie
Rozdzielczość	8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Kontrola przepływności	CBR/VBR
Szybkość transmisji wideo	H.264: 32 kbps-16384 kbps; H.265: 32 kbps-16384 kbps

Dzień/Noc	Automatyczny (ICR)/Kolorowy/Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
Funkcja WDR	120 dB
Scena Samodzielna adaptacja	Tak
Balans bieli	Automatycznie; naturalny; lampa uliczna; Odkryty; Ręcznie; Zwyczaj regionalny
Kontrola wzmocnienia	Automatycznie; Ręcznie
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WYŁ./WYŁ (4 obszary)
Obszar zainteresowania (RoI)	Tak (4 obszary)
Stabilizacja obrazu	Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Funkcja defog	Tak
Obracanie obrazu	0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° z rozdzielczością 2688 × 1520 i niższą)
Odbicie lustrzane	Tak
Strefy prywatności	4 obszary
Dźwięk	
Wbudowany mikrofon	Tak, wbudowany podwójny mikrofon
Wbudowany głośnik	Tak, wbudowany głośnik
Kompresja dźwięku	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
Alarm	
Zdarzenie alarmowe	Brak karty SD; Karta SD pełna; Błąd karty SD; odłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; manipulowanie wideo; Tripwire; wtargnięcie; zmiana sceny; detekcja dźwięku; wykrywanie napięcia; wykrywanie rozmycia; alarm zewnętrzny; SMD; Wyjątek bezpieczeństwa
Sieć	
Sieć	RJ-45 (10/100 Base-T)
Zestaw SDK i interfejs API	Tak
Protokół sieciowy	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
Interoperacyjność	ONVIF (profil S/profil G/profil T); .CGI
Użytkownik/Host	20 (Całkowita przepustowość: 72 M)
Magazynownie	FTP; protokół SFTP; Karta Micro SD (maks. obsługa 256 G); Serwer NAS
Przeglądarka	CZYŃ: IE8/9/11 Chrom
Oprogramowanie do zarządzania	Przeglądarka Firefox
Telefon komórkowy	SmartPSS Lite; DSS; DMSS
Certyfikacja	Ios; Android
Certyfikacja	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
Interfejsy	
Wejście audio	1 kanał (port RCA)
Wyjście audio	1 kanał (port RCA)
Wejście alarmowe	1 wejście kanałowe: styk mokry, 5 mA 3 V-5 VDC
Wyjście alarmowe	Wyjście 1-kanałowe: styk mokry, 300 mA 12 VDC
Zasilanie	
Zasilanie	12 V DC/PoE (802.3af)
Pobór mocy	Basic: 4.8 W (12 VDC); 6 W (PoE) Max. (WDR+light on+Intelligence on): 8.5 W (12 VDC); 11.6 W (PoE)
Warunki pracy	
Temperatura pracy	Od -30°C do +60°C (od -22 do +140°F)
Wilgotność	≤95%
Temperatura przechowywania	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Wilgotność przechowywania	≤95%
Stopień ochrony	Stopień ochrony IP67
Ogólne	
Obudowa	Metal
Wymiary	127,6 mm × Φ122,0 mm (5,02" × Φ4,80")
Waga netto	885 g (2,0 funta)
Waga brutto	1060 g (2,3 funta)

