

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-20-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-s4-p-95158.html>

## KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4

Cena	<b>2 443,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>36890</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4</b>
Kod EAN	<b>6923172580085</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Rozdzielczość	<b>2592x1944</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wyjście wideo	<b>Nie</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
WDR	<b>Tak</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Rozdzielczość kamery	<b>5MPX</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Zasilacz w komplecie	<b>NIE</b>
Kąt widzenia	<b>98°</b>
Model przetwornika2	<b>CMOS</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP</b>
Czułość przetwornika	<b>0.003 Lux/F1.0</b>
Pobór mocy	<b>8.8 W</b>

Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
NDA	<b>Nie</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2592x1944 @ 20 kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG**
- ilość pikseli: **5Mpx**
- obiektyw: **2.8mm**
- oświetlacz: **IR** (zasięg 30m)
- oświetlacz: **2 diody światła białego** (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol
- **wbudowany mikrofon i głośnik**
- dwukierunkowa transmisja audio pomiędzy kamerą i nadzorcą
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF
- **funkcje AI:** ochrona perymetryczna, SMD+ 2.0 (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- **aktywne odstraszanie:** 1 dioda LED migająca (czerwona), 1 dioda LED migająca (niebieski), sygnał dźwiękowy (komunikat lub alarm)
- Model: IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak

- 
- Balans bieli: Tak
  - Współczynnik S/N: >56 dB
  - Strefy prywatności: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Onvif: Tak
  - Obsługa kart pamięci: Tak
  - Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
  - Wyjście wideo: Nie
  - Max. liczba użytkowników: 20
  - Język interfejsu WEB: polski
  - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 8.8 W
  - Czułość przetwornika: 0.003 Lux/F1.0
  - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
  - Audio: Tak
  - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Wbudowany głośnik: Tak
  - Typ obudowy: Tubowa
  - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
  - Model przetwornika2: CMOS
  - Kąt widzenia: 98°
  - Zasilacz w komplecie: NIE
  - Rozdzielczość kamery: 5MPX
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
  - NDAA: Nie