

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-20-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s4-p-95170.html>

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4

Cena	2 565,65 zł
Numer katalogowy	36866
Kod producenta	IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4
Kod EAN	6923172580108
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
NDAA	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Wbudowany głośnik	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	108°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP

Czułość przetwornika	0.007 Lux/F1.4
Pobór mocy	9.7 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4

- przetwornik: 1/2.8" 8MP Progressive Scan CMOS
 - kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ MJPEG
 - rozdzielczość: **3840x2160 @ 25/30kl/s**
 - ilość pikseli: **8Mpx**
 - czułość: 0.007lux/F1.4
 - obiektyw: **2.8mm**
 - oświetlacz: **1 dioda światła białego** (zasięg 30m)
 - AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol
 - Full Color - kolorowy obraz przez całą dobę
 - **wbudowany mikrofon i głośnik**
 - dwukierunkowa transmisja audio
 - wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
 - obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
 - podgląd obrazu: Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
 - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
 - obudowa: klasa szczelności (**IP67**)
 - zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Model: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.8"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 3840x2160
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
 - WDR: Tak
 - Balans bieli: Tak
 - Współczynnik S/N: >56 dB

-
- Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
 - Max. liczba użytkowników: 20
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 9.7 W
 - Czułość przetwornika: 0.007 Lux/F1.4
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 108°
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie