

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-20-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s4-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-107687.html>



KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4 Opakowanie zbiorcze 4szt.

Numer katalogowy	36866K04
Kod producenta	IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Czułość przetwornika	0.007 Lux/F1.4
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Kąt widzenia	108°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Współczynnik S/N	>56 dB
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Onvif	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Pobór mocy	9.7 W
Widoczność w nocy	30 m
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
Rozdzielczość	3840x2160
Typ obudowy	Tubowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Obiektyw	Stały
Balans bieli	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Strefy prywatności	Tak
WDR	Tak
Obsługa WiFi	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4 Opakowanie zbiorcze 4szt.

- przetwornik: 1/2.8" 8MP Progressive Scan CMOS
- kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- rozdzielczość: **3840x2160 @ 25/30kl/s**
- ilość pikseli: **8Mpx**
- czułość: 0.007lux/F1.4
- obiektyw: **2.8mm**
- oświetlacz: **1 dioda światła białego** (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- Full Color - kolorowy obraz przez całą dobę
- **wbudowany mikrofon i głośnik**
- dwukierunkowa transmisja audio
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- podgląd obrazu: Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (**IP67**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Model: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB

-
- Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
 - Max. liczba użytkowników: 20
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 9.7 W
 - Czułość przetwornika: 0.007 Lux/F1.4
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 108°
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak