

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hdbw3849r1-zas-pv-27135-s5-p-137333.html>

Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135-S5

Cena	3 492,41 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51814
Kod producenta	IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135-S5
Kod EAN	6923172504142
Widoczność w nocy	50
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	3840x2160
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Seria	TIOC
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Pobór mocy	10
Kolor obudowy	Biały
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8MPX
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Kąt widzenia	108° - 34°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wandaloodporność	Tak

Ogniskowa obiektywu	2.8-13.5 mm (motozoom)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa odporności	IK10
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Temperatura pracy	-30 °C to +60 °C
Czułość przetwornika	0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowany reflektor światła białego	Tak

Opis produktu

Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135-S5

Model: IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135-S5

Specyfikacja

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	108 ° ... 34 °

Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Czułość:	0.004 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon - 2 szt., Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio Wbudowany głośnik Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	tak
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów zmiana sceny sabotaż wideo
Inteligentna analiza obrazu:	Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc Full Color - kolorowy tryb nocny Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 8 Obrót obrazu i odbicie lustrzane Alarm świetlny oraz dźwiękowy Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
Wybrane funkcje:	PoE (802.3af), 12 V DC / 740 mA
Zasilanie:	

Pobór mocy:	≤ 10.3 W @ PoE ≤ 8.9 W @ 12 V
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.73 kg
Wymiary:	Ø 126 x 105 mm