

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hdw3549h-as-pv-0280b-s5-p-132992.html>



KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5

Numer katalogowy	51597
Kod producenta	IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5
Kod EAN	6923172526069
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość	2960x1668
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5MPX
Pobór mocy	8
Czułość przetwornika	0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Obiektyw	Stały

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Max. liczba użytkowników	20.0000
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Klasa odporności	Nie dotyczy
Jakość obrazu	5 Mpx
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5

Model: IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5

Przeznaczenie

- Przetwornik obrazu CMOS 5 MP 1/2,7", przy niewielkim oświetleniu, wysoka rozdzielczość obrazu.
- Rozdzielczość maks. 5 MP (2880x1620)@20 kl.
- Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji i niska przepustowość bez strat w jakości obrazu.
- Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED; maks. Zasięg podczerwieni do 30 m i zasięg ciepłego światła do 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, pasujące do różnych warunków przepustowości i dostępności przestrzeni dyskowej.
- Funkcje: Ręczna regulacja obrotu uchyty, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, możliwość zastosowania w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Intruz, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje maks. 512 G na karcie Micro SD; wbudowany podwójny mikrofon; 1-kanałowy głośnik.
- Zasilanie 12 VDC/PoE.
- Stopień ochrony IP67.
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
- TECHNOLOGIA SMD 4.0.
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem przez wejście alarmowe.

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

System skanowania

Migawka

S/N

Minimalne oświetlenie

Oświetlacz LED

Promiennik IR

Kontrola oświetlacza

Regulacja położenia

OBIEKTYW
Rodzaj

Montaż

Ogniskowa

Kąt widzenia

Typ przysłony

Tryb Makro

Zasięg DORI

OBRAZ
Kompresja wideo

Smart Kodek

Jednoczesna liczba strumieni wideo

Rozdzielczość przetwarzania

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(główny strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(pomocniczy strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(pomocniczy strumień)
Kontrola szybkości transmisji

Bitrate

Dzień / Noc

Kontrola wzmocnienia

BLC

HLC

Kompensacja tła

Balans bieli

Redukcja szumów

Inteligentne oświetlenie

Strefy prywatności

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (Roi)

Lustrzane odbicie

Obrót obrazu

AUDIO
Kompresja

Wbudowany mikrofon

AKTYWNE ODSTRASZANIE
Światło ostrzegawcze (odstraszające)

Ostrzeganie (odstraszanie) dźwiękowe

Wgrane komendy słowne

Dwukierunkowa transmisja audio

Powiadomienie w czasie rzeczywistym

FUNKCJE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI - DEEP LEARNING)
Ochrona perymetryczna

SMD+ 2.0

Inteligentne wyszukiwanie

ALARM
Wyzwalacz alarmu

INTERFEJS
Ethernet

Zasilanie

Audio

Alarm

Pamięć

SIEĆ
Obsługiwane protokoły

Cyber bezpieczeństwo

SDK i API

Zgodność ze standardem

Samoadaptacja sceny (SSA)

Użytkownicy online

Archiwizacja sieciowa

Obsługa przez przeglądarki www

Zdalne sterowanie

POZOSTAŁE
Certyfikat

Konstrukcja

Klasa szczelności

Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura otoczenia

Temperatura pracy

Waga

Wymiary (szer./wys.)