

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hdw3849h-as-pv-0280b-s5-black-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137653.html>



KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	9 590,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31871K04
Kod producenta	IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5-Black
Wandaloodporność	Nie
Widoczność w nocy	30
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wyjście wideo	Nie
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Seria	Lite Full Color
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Max. liczba użytkowników	20.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	10
Kolor obudowy	Czarny
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Bezpieczeństwo	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu do sieci
Poziom niskiego oświetlenia	Starlight
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez strumień podrzędny)
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+
Kodowanie AI	AI H.265; AI H.264
Wskaźnik klatek wideo	Główny strumień: 3840 × 2160@125/30 fps; Strumień podrzędny: 704 × 576@125 fps
Możliwość strumieni	3 strumienie
Rozdzielczość	8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440);
Kontrola bitrate'u	VBR; CBR; ABR
Bitrate wideo	H.264: 3 kbps-16384 kbps; H.265: 3 kbps-16384 kbps
Dzień/Noc	Auto (ICR)/Kolor/Czarny/Biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	120 dB
Adaptacja do sceny (SSA)	Tak
Balans bieli	Automatyczny; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; manualny; niestandardowy regionalnie
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna/Manualna
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	OFF/ON (4 obszary, prostokątne)
Domyślny bitrate z domyślną rozdzielczością	3840 kbps (3840 × 2160)
Region zainteresowania (RoI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Odparowanie	Tak
Obrót obrazu	0°/90°/180°/270°
Lustrzane odbicie	Tak
Maskowanie prywatności	4 obszary
LDC	Tak
Język	Angielski; Włoski; Hiszpański; Japoński; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki;
Alarmy	Brak karty SD; pełna karta SD; brak karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; RJ-45 (10/100 Base-T)
Port sieciowy	Tak
SDK i API	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP;
Protokół sieciowy	SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T); CGI
Interoperacyjność	20 (całkowita przepustowość: 64 M)
Użytkownicy/Gospodarze	FTP; SFTP; Karta Micro SD (max. 512 GB); NAS
Przechowywanie	IE: IE11; Chrome; Firefox
Przełącznik	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Oprogramowanie zarządzające	iOS; Android
Klient mobilny	Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania; szyfrowanie konfiguracji; logowanie; filtrowanie IP/MAC;
Cyberbezpieczeństwo	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Temperatura robocza	95% (RH), bez kondensacji
Wilgotność; robocza	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Temperatura przechowywania	95% (RH), bez kondensacji
Wilgotność; przechowywania	IP67
Ochrona	Stałoprzewodnikowy
Typ obiektywu	M12
Mocowanie obiektywu	2.8 mm
Długość ogniskowej	F1.0
Maks. przysłona	H: 106°; V: 55°; D: 125°
Kąt widzenia	Stała
Kontrola przysłony	2.8 m (9.19 ft)
Minimalna odległość ostrości	D: 91.0 m; O: 36.4 m; R: 18.2 m; I: 9.1 m (D: 298.56 ft; O: 119.42 ft; R: 59.71 ft; I: 29.86 ft)
DORI Distance	Optyka
Wygląd kamery	1/2.8" CMOS
Czujnik obrazu	8 MP
Piksel	3840 (H) × 2160 (V)
Maks. rozdzielczość	256 MB
ROM	

RAM	2 GB
System skanowania	Progresywny
Czas otwarcia migawki	Auto/Manual 1/3 s?1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.004 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (Cz/B, 30 IRE); 0 lux (oświetlacz włączony)
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Odległość oświetlenia	Do 30 m (98.43 ft) (IR); Do 30 m (98.43 ft) (ciepłe światło)
Kontrola włączania/wyłączania oświetlacza	Automatyczna; manualna
Liczba oświetlaczy	1 (IR LED); 1 (ciepłe światło)
Regulacja kątowa	Pan: 0°?360°; Tilt: 0°?70°; Rotacja: 0°?360°
Wbudowana bateria	Wsparcie dla 1 mAh akumulatora litowego
Wbudowany mikrofon	Tak, wbudowane dwa mikrofony
Wbudowany głośnik	Tak, wbudowany głośnik
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Próbkowanie audio	8 kHz; 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz
Materiał obudowy	Metal
Wymiary produktu	110.9 mm x 122.0 mm (4.37" x 4.80")
Wymiary opakowania	155 mm x 155 mm x 135 mm (6.10" x 6.10" x 5.31") (D x S x W)
Waga netto	0.745 kg (1.64 lb)
Waga brutto	0.915 kg (2.02 lb)
Instalacja	Montaż sufitowy; montaż ścienny; montaż na pionowym słupie
Zasilacz	Opcjonalny
Obiektyw	W zestawie
Napięcie robocze	12 VDC (?30%); PoE (802.3af)
Zasilanie	12 VDC/PoE (802.3af)
Zużycie energii	Podstawowe: 4.5 W (12 VDC), 5.8 W (PoE); Max. (WDR + oświetlacz włączony + inteligencja włączona): 8.6 W (12 VDC), 10.1 W (PoE)