

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hdw3849h-as-pv-0280b-s5-p-132986.html>



KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

Cena	2 406,64 zł
Numer katalogowy	51596
Kod producenta	IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5
Kod EAN	6923172525765
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Zasięg oświetlacza	do 30m
Kąt widzenia	106°
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wandaloodporność	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wyjście wideo	Nie
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Seria	Lite Full Color
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Diody LED
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Audio	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość	3840x2160
WDR	Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Max. liczba użytkowników	20.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8MPX
Pobór mocy	10
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany reflektor światła białego	Tak

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

Model: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

Najważniejsze cechy

- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,8", przy niewielkim oświetleniu, wysoka rozdzielczość obrazu.
- Rozdzielczość maks. 8 MP (3840 × 2160)@25/30 kl.
- Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji i niska przepustowość bez strat w jakości obrazu.
- Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED; maks. Zasięg podczerwieni do 30 m i zasięg ciepłego światła do 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, pasujące do różnych warunków przepustowości i dostępności przestrzeni dyskowej.
- Funkcje: Ręczna regulacja obrotu uchyty, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, możliwość zastosowania w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Intruz, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje maks. 512 G na karcie Micro SD; wbudowany podwójny mikrofon; 1-kanałowy głośnik.
- Zasilanie 12 VDC/PoE.
- Stopień ochrony IP67.
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
- TECHNOLOGIA SMD 4.0.
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem przez wejście alarmowe.

Specyfikacja techniczna

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx ,

Przetwornik:	3072 x 1728 - 5 Mpx ,
Obiektyw:	2592 x 1944 - 5 Mpx ,
Kąt widzenia:	2688 x 1520 - 4 Mpx ,
Zasięg oświetlacza IR:	2560 x 1440 - 4 Mpx ,
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	2048 x 1536 - 3 Mpx ,
Metoda kompresji obrazu:	2304 x 1296 - 3 Mpx ,
Gniazdo karty pamięci:	1920 x 1080 - 1080p ,
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
Audio:	1280 x 720 - 720p
	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
	2.8 mm
	106 °
	≤ 30 m
	≤ 30 m
	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	Obsługa kart Micro SD do 256GB
	1 / 1
	Wbudowany mikrofon : 2 szt.,
	Wejście Audio,
	Wyjście Audio,
	Wbudowany głośnik,
	Obsługa dwukierunkowego audio,
	Detekcja dźwięku,
	Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
	Android: Darmowa aplikacja DMSS
	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
	192.168.1.108
	admin / -
	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
	80, 37777
	37777
	37777
	80
	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
	przekroczenie linii
	wtargnięcie
	klasyfikacja ludzi i pojazdów
	zmiana sceny
	sabotaż wideo
	Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną
	inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w
	przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu
	szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją
	Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem
	szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów)
	w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala
	wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów
	AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny
	wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania
	warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła,
	podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia
	optymalnych parametrów obrazu
	SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:
	człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i
	odporność na fałszywe alarmy
	Aktywne odstraszanie intruzów działa na zasadzie migającego
	niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub
	komunikatów głosowych
	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
Wybrane funkcje:	

Obudowa:
Kolor:
Klasa szczelności:
Klasa ochrony mechanicznej:
Zasilanie:

Pobór mocy:

Temperatura pracy :
Waga:
Wymiary:

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
Full Color - kolorowy tryb nocny
Wbudowany oświetlacz światła białego (LED)
Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Automatyczny balans bieli
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Obrót obrazu i odbicie lustrzane
Detekcja ruchu
Konfigurowalne strefy prywatności
Dome - Metalowa
Biały
IP67

PoE (802.3af),
12 V DC / 770 mA
≤ 10.1 W @ PoE
≤ 8.6 W @ 12 V
-40 °C ... 60 °C
0.75 kg
Ø 122 x 111 mm