

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hdw3849h-zas-pv-2712-pro-p-123951.html>

Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-2712-PRO

Cena	4 286,74 zł
Numer katalogowy	65778
Kod producenta	IPC-HDW3849H-ZAS-PV-2712-PRO
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	10.1 W
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	50 m
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	3840x2160
Ogniskowa obiektywu	2.8-13.5 mm (motozoom)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Max. liczba użytkowników	20

Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
Rozdzielczość kamery	8MPX
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	112° - 48°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wandaloodporność	Tak

Opis produktu

Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-2712-PRO

- Model: IPC-HDW3849H-ZAS-PV-2712-PRO
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8-13.5 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 10.1 W
- Czułość przetwornika: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 112° - 48°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak