

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-s5-black-p-109019.html>



Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5-BLACK

Cena	3 748,32 zł
Numer katalogowy	60470
Kod producenta	IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5-BLACK
Widoczność w nocy	50 m
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość	3840x2160
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	12.1 W
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany głośnik	Tak

Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Max. liczba użytkowników	20
Klasa odporności	Nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"

Opis produktu

Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5-BLACK

- Model: IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5-BLACK
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 12.1 W
- Czułość przetwornika: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak