

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-s5-p-132938.html>

## Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                    | <b>3 748,32 zł</b>                                                                           |
| Czas wysyłki                            | <b>24 godziny</b>                                                                            |
| Numer katalogowy                        | <b>51404</b>                                                                                 |
| Kod producenta                          | <b>IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5</b>                                                          |
| Kod EAN                                 | <b>6923172504197</b>                                                                         |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni)   | <b>3</b>                                                                                     |
| Balans bieli                            | <b>Tak</b>                                                                                   |
| Wejścia/wyjścia alarmowe                | <b>1/1</b>                                                                                   |
| Detekcja ruchu                          | <b>Tak</b>                                                                                   |
| Wbudowany mikrofon                      | <b>Tak</b>                                                                                   |
| Onvif                                   | <b>Tak</b>                                                                                   |
| Przeznaczona do transmisji na żywo      | <b>Tak</b>                                                                                   |
| Max. liczba użytkowników                | <b>20.0000</b>                                                                               |
| Typ oświetlacza                         | <b>Dual light (IR + LED)</b>                                                                 |
| Klasa odporności                        | <b>Nie dotyczy</b>                                                                           |
| Jakość obrazu                           | <b>8 Mpx / 4K</b>                                                                            |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | <b>25 kl/s @ 8MPX</b>                                                                        |
| Czułość przetwornika                    | <b>0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)</b> |
| Rozdzielczość kamery                    | <b>8MPX (4K)</b>                                                                             |
| Wbudowane wejście/wyjście audio         | <b>Tak</b>                                                                                   |
| Audio                                   | <b>Tak</b>                                                                                   |
| Wielkość przetwornika                   | <b>1/2.8"</b>                                                                                |
| Kąt widzenia                            | <b>108° - 34°</b>                                                                            |
| Typ kamery                              | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                                                                 |
| Wandaloodporność                        | <b>Nie</b>                                                                                   |
| Ogniskowa obiektywu                     | <b>2.7-13.5 mm (motozoom)</b>                                                                |
| Wbudowany reflektor podczerwieni        | <b>Tak</b>                                                                                   |
| WDR                                     | <b>Tak</b>                                                                                   |
| Współczynnik S/N                        | <b>&gt;56 dB</b>                                                                             |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)       | <b>Tak</b>                                                                                   |
| Obsługa WiFi                            | <b>Nie</b>                                                                                   |

|                                     |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wbudowany głośnik                   | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Obsługa kart pamięci                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Wejścia/wyjścia audio               | <b>1/1</b>                                                                                                                                                     |
| Klasa szczelności                   | <b>IP67</b>                                                                                                                                                    |
| Wbudowany obiektyw                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy                   | <b>127.6 mm x Φ122.0 mm (5.02" x Φ4.80")</b>                                                                                                                   |
| Pobór mocy                          | <b>12</b>                                                                                                                                                      |
| Kolor obudowy                       | <b>Biały</b>                                                                                                                                                   |
| Zoom optyczny (PTZ)                 | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                             |
| Wspierane protokoły sieciowe        | <b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P</b> |
| Rodzaj przetwornika                 | <b>CMOS</b>                                                                                                                                                    |
| Wbudowany reflektor światła białego | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Typ obudowy                         | <b>Kopułkowa</b>                                                                                                                                               |
| Widoczność w nocy                   | <b>50</b>                                                                                                                                                      |
| Obiektyw                            | <b>Motozoom</b>                                                                                                                                                |
| Rozdzielczość                       | <b>3840x2160</b>                                                                                                                                               |
| Materiał wykonania obudowy          | <b>Metalowa</b>                                                                                                                                                |

## Opis produktu

### Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5

Wprowadź nowy wymiar bezpieczeństwa do swojego domu lub biura z kamerą IP TIOC 3.0 od DAHUA. Model IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5 to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię oraz funkcjonalność, zapewniając doskonałą jakość obrazu, niezawodność oraz inteligentne funkcje monitorowania.

#### Dlaczego warto wybrać kamerę DAHUA?

- **Wysoka jakość obrazu:** Dzięki przetwornikowi CMOS 8 MP, kamera oferuje maksymalną rozdzielczość 3840 × 2160 przy 25 klatkach na sekundę, co gwarantuje ostre i wyraźne nagrania.
- **Inteligentne funkcje:** Wbudowane algorytmy AI umożliwiają wykrywanie intruzów oraz klasyfikację obiektów, co zwiększa efektywność monitorowania.
- **Wielofunkcyjność:** Kamera obsługuje różne tryby nagrywania, w tym nagrywanie wykrywania ruchu oraz harmonogramowe, co pozwala dostosować pracę urządzenia do indywidualnych potrzeb.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Stopień ochrony IP67 zapewnia skuteczną ochronę przed wodą i pyłem, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do użytku zewnętrznego.
- **Wsparcie dla PoE:** Zasilanie przez PoE (Power over Ethernet) umożliwia łatwiejszą instalację, eliminując potrzebę dodatkowych kabli zasilających.

#### Specyfikacja techniczna

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>EAN:</b>      | 6923172504197                                              |
| <b>SKU:</b>      | 51404                                                      |
| <b>MPN:</b>      | IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5                               |
| <b>Waga:</b>     | 1.060 kg                                                   |
| <b>Wymiary:</b>  | 127.6 mm x Φ122.0 mm                                       |
| <b>Obiektyw:</b> | Motoryzowany zmiennooogniskowy, ogniskowa 2.7 mm – 13.5 mm |

---

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Podświetlenie IR:</b>               | Maks. zasięg do 50 m       |
| <b>Podświetlenie ciepłym światłem:</b> | Maks. zasięg do 40 m       |
| <b>Temperatura pracy:</b>              | -30 °C do +60 °C           |
| <b>Wilgotność pracy:</b>               | ≤95% (RH), bez kondensacji |
| <b>Obsługa karty pamięci:</b>          | Maks. 512 GB Micro SD      |
| <b>Zasilanie:</b>                      | 12 VDC / PoE (802.3af)     |
| <b>Certyfikaty:</b>                    | CE-LVD, CE-EMC             |

Wybierz kamerę IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5 i ciesz się spokojem oraz bezpieczeństwem dzięki zaawansowanej technologii monitorowania.