

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hfw3549t1-zas-pv-27135-s5-p-133000.html>

Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5

Numer katalogowy	51641
Kod producenta	IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5
Kod EAN	6923172502728
Obiektyw	Motozoom
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
WDR	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Pobór mocy	8
Widoczność w nocy	50
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Rozdzielczość	2960x1668
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5MPX
Typ obudowy	Tubowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Kąt widzenia	98°
Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wandaloodporność	Nie

Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	5 Mpx
Wyjście wideo	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany głośnik	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Czułość przetwornika	0.003 Lux/F1.0
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Model przetwornika2	CMOS
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE

Opis produktu

Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5

Model: IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu CMOS 5 MP 1/2,7", przy niewielkim oświetleniu, wysoka rozdzielczość obrazu.
- Rozdzielczość maks. 5 MP (2960×1668) przy 20 kl.
- Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji i niska przepustowość bez strat w jakości obrazu.
- Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED; maks. Zasięg podczerwieni do 50 m, a zasięg ciepłego światła do 40 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, pasujące do różnych warunków przepustowości i dostępności przestrzeni dyskowej.
- Funkcje: Ręczna regulacja obrotu uchyty, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, możliwość zastosowania w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Intruz, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i

ludzi).

- Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje maks. 512 G; wbudowany podwójny mikrofon; 1-kanałowy głośnik; obsługa dwukierunkowej rozmowy.
- Zasilanie 12 VDC/PoE.
- Stopień ochrony IP67.
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
- TECHNOLOGIA SMD 4.0.
- Obsługa AI SSA oraz uzbrajania i rozbrajania jednym kliknięciem.
- Możliwość ustawienia obszaru SMD w obszarach o ciepłym świetle, które obsługują wyzwalanie alarmów.

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2960 × 1668 - 5 Mpx , 2688 × 1520 - 4 Mpx , 2560 × 1440 - 3.7 Mpx , 2304 × 1296 - 3 Mpx , 1920 × 1080 - 1080p , 1280 × 960 - 1.3 Mpx , 1280 × 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.7-13.5 mm
Kąt widzenia:	Horizontal: 113°-36°Vertical: 57°-20°Diagonal: 137°-40°
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	≤ 40 m
Czułość:	0.003 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku 20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Prędkość transmisji strumienia głównego:	10/100 Base-T (RJ-45)
Interfejs sieciowy:	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP;
Protokoły sieciowe:	SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Full Color - kolorowy tryb nocny

Zasilanie:	WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Alarm świetlny oraz dźwiękowy Funkcja aktywnego odstraszania Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody SMD 4,0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku PoE (802.3af), 12 V DC / 630 mA max. 9.2 W @ PoE max. 7.9 W @ 12 V Compact - Metalowa Biały + Czarny IP67 nie -30 °C ... 60 °C 1,05 kg 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski DAHUA 3 lata
Pobór mocy:	
Obudowa:	
Kolor:	
Klasa szczelności:	
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	
Waga:	
Wymiary:	
Obsługiwane języki:	
Producent / Marka:	
Gwarancja:	