

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hfw3549t1-zas-pv-27135-s5-p-91611.html>

Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5

Cena	2 994,25 zł
Numer katalogowy	51641
Kod producenta	IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5
Kod EAN	6923172502728
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	2960x1668
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wyjście wideo	Nie
Widoczność w nocy	50 m
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Motozoom
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	98°

Model przetwornika2	CMOS
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Czułość przetwornika	0.003 Lux/F1.0
Pobór mocy	8.9 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5

- Model: IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 8.9 W
- Czułość przetwornika: 0.003 Lux/F1.0
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP

-
- Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Model przetwornika2: CMOS
 - Kąt widzenia: 98°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak