

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s5-black-p-90600.html>

## KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5-BLACK

Cena	<b>2 566,65 zł</b>
Numer katalogowy	<b>53121</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5-black</b>
Kod EAN	<b>6939554967665</b>
Rozdzielczość kamery	<b>8MPX (4K)</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>108°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P</b>
Czułość przetwornika	<b>0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)</b>
Pobór mocy	<b>9.4 W</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>

Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>3840x2160</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5-BLACK

- Model: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5-black
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 9.4 W
- Czulość przetwornika: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak

- 
- Wbudowany głośnik: Tak
  - Typ obudowy: Tubowa
  - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
  - Kąt widzenia: 108°
  - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak