

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hfw3849t1-zas-pv-2712-pro-black-p-136932.html>



Kamera IP TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO-Black

Cena	3 994,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65781
Kod producenta	IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO-Black
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8MPX
Pobór mocy	9
Rozdzielczość kamery	8MPX
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Termowizja	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Współczynnik S/N	56 dB
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Seria	TiOC
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak

Temperatura pracy	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Czarny
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Czułość przetwornika	0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Audio	Tak
Widoczność w nocy	50
Kąt widzenia	112° - 48°
Rozdzielczość	3840x2160
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera IP TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO-Black

Model: IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO-Black

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu CMOS 1/1.8" o rozdzielczości 8 MP – wysoka jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość wyjściowa: **8 MP (3840x2160) przy 25/30 kl./s.**
- Kompresja **H.265** – wysoka kompresja, bardzo niski bitrate.
- **Wbudowane oświetlenie wielordzeniowe:** zasięg podczerwieni (IR) do **60 m**, zasięg światła białego do **60 m**.
- Obsługa **ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265** – elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych przepustowości i środowisk zapisu.
- Funkcje obrazu: **tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy watermark** – przystosowane do różnych scen monitoringu.
- **Inteligentne funkcje monitoringu:**
 - wykrywanie wtargnięcia i przekroczenia linii (z klasyfikacją ludzi i pojazdów),
 - wykrywanie postoju i włączenia się,
 - **detekcja twarzy** (pełny obraz).
- **Detekcja nieprawidłowości:** ruch, maskowanie prywatności, zmiana sceny, dźwięk, brak karty SD, pełna karta, błąd karty, zerwane połączenie sieciowe, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrycie napięcia.

- **Alarm:** 1 wejście / 1 wyjście; **audio:** 1 wejście / 1 wyjście; obsługa **Micro SD do 512 GB**; **podwójne mikrofony, głośnik, dwukierunkowa komunikacja głosowa.**
- Zasilanie **12 VDC / PoE.**
- **Stopień ochrony IP67** – odporność na warunki atmosferyczne.
- **Alarm dźwiękowo-światlny** (światła czerwone i niebieskie).
- **SMD 4.0** – inteligentne wykrywanie ruchu z rozróżnieniem obiektów.
- Obsługa **AI SSA i jednoprzyciskowego uzbrajania/rozbrajania.**
- Możliwość ustawienia **strefy SMD** w obszarze oświetlonym światłem białym z funkcją wyzwalania alarmu.

Zastosowanie kamer Dahua z XINGHAN AI

Kamery Dahua z serii XINGHAN AI wykorzystują wbudowaną sztuczną inteligencję do analizy strumienia wideo w czasie rzeczywistym. Dzięki temu:

- mogą klasyfikować obiekty (człowiek, pojazd itp.) z dużą dokładnością, redukując fałszywe alarmy,
- umożliwiają funkcje inteligentnego śledzenia (WizTracking), rozpoznawanie zachowań, i zaawansowane wykrywanie graniczne (Perimeter Protection),
- dostarczają dane do mapowania tłumów (Crowd Map),
- wspierają dynamiczną korekcję kontrastu i ekspozycji (Scene Adaptive AI WDR),
- integrują się z rejestratorami Dahua w ramach spójnego systemu XINGHAN AI, co pozwala tworzyć zaawansowane rozwiązania monitoringu.

Kamery XINGHAN AI Dahua znajdują zastosowanie w przemyśle, centrach handlowych, transportowych i w monitoringu miejskim.

Specyfikacja techniczna:

Cecha	Specyfikacja
Przetwornik obrazu	1/1.8" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Pamięć ROM	256 MB
Pamięć RAM	1 GB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	Automatyczna / Ręczna, 1/3 s–1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.0006 lux@F1.2 (kolor, 30IRE); 0.0003 lux@F1.2 (B/W, 30IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	>56 dB
Zasięg oświetlacza	Do 60 m (IR) / Do 60 m (światło białe)
Sterowanie oświetleniem	Automatyczne / Ręczne / Zoomprio
Liczba diod oświetlających	4 (wielordzeniowe – IR + ciepłe światło)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotacja: 0°–360°
Typ obiektywu	Zmienneoogniskowy z silnikiem (motorized vari-focal)
Mocowanie obiektywu	φ16
Ogniskowa	2.7–12 mm
Maksymalna przysłona	F1.2
Kąt widzenia (FOV)	Poziomy: 112°–48°; Pionowy: 58°–27°; Przekątny: 137°–55°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	Szeroki: 1.75 m; Tele: 5.21 m
Zasięg DORI (Szeroki)	Detekcja: 87.6 m; Obserwacja: 35.0 m; Rozpoznanie: 17.5 m;
	Identyfikacja: 8.8 m
Zasięg DORI (Tele)	Detekcja: 186.6 m; Obserwacja: 74.6 m; Rozpoznanie: 37.3 m;
	Identyfikacja: 18.7 m
IVS (ochrona obwodowa)	Wtargnięcie, przekroczenie linii (z klasyfikacją ludzi i pojazdów), wykrycie postoju, włóczenia się
Detekcja twarzy (pełny obraz)	Wykrywanie twarzy, migawki, optymalizacja i przesyłanie najlepszych ujęć, poprawa jakości, filtr kąta twarzy, ustawienia czasu optymalizacji
SMD	SMD 4.0
Inteligentne wyszukiwanie (Smart Search)	Współpraca z NVR w celu precyzyjnego wyszukiwania i analizy zdarzeń
AcuPick	Wyszukiwanie celów (osób/pojazdów) przy użyciu algorytmów AI
AI SSA	Automatyczne dostosowanie parametrów obrazu z użyciem algorytmów głębokiego uczenia
Kompresja wideo	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (tylko strumień dodatkowy)
Kodowanie AI	AI H.265, AI H.264 (Smart H.265+/H.264+)
Liczba strumieni	3
Szybkość klatek	Główny: 3840×2160@1–25/30 fps; Podstrumień:

Obsługiwane rozdzielczości	1920×1080@1-25/30 fps; Trzeci: 1920×1080@1-25/30 fps
Kontrola przepływności (bitrate)	8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Bitrate wideo	VBR, CBR, ABR
Tryb dzień/noc	H.264: 3-16384 kb/s; H.265: 3-16384 kb/s
BLC / HLC / WDR	Auto (ICR) / Kolor / B/W
Adaptacja sceny (SSA)	Tak / Tak / 120 dB
Balans bieli	Tak
Wzmocnienie (Gain Control)	Auto, naturalny, lampa uliczna, zewnętrzny, ręczny, regionalny
Redukcja szumów	Auto / Ręczne
Detekcja ruchu	3D NR
Region of Interest (ROI)	4 strefy (prostokątne)
Stabilizacja obrazu	Tak (4 strefy)
Inteligentne oświetlenie / Smart Dual Light	Elektroniczna (EIS)
Funkcja Defog	Tak
Obrót obrazu	Tak
Lustrzane odbicie (Mirror)	0°/90°/180°/270° (dla ≤ 2688×1520)
Maski prywatności	Tak
Wbudowany mikrofon	8 stref
Wbudowany głośnik	Tak, podwójny mikrofon
Kompresja audio	Tak, 1 kanał, 2 W, 110 dB przy 10 cm
Zdarzenia alarmowe	PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723
	Brak/pelna/błąd karty SD, utrata sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, manipulacja, wtargnięcie, przekroczenie linii, włóczenie, postój, detekcja twarzy, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, defocus, SMD, wyjątek bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, NTP, P2P, SNMP, Bonjour, itp.
Interoperacyjność	ONVIF (Profile S, G, T, M), CGI
Maks. liczba użytkowników	20 (łączna przepustowość: 64 Mb/s)
Magazynowanie danych	FTP, SFTP, Micro SD (do 512 GB), NAS
Obsługiwane przeglądarki	IE11, Chrome, Firefox
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Aplikacje mobilne	iOS, Android
Bezpieczeństwo	HTTPS, 802.1x, IP/MAC filtracja, logi, certyfikaty X.509, Trusted boot/execution/upgrade
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/EU
Wejście audio	1 kanał (RCA)
Wyjście audio	1 kanał (RCA)
Wejście alarmowe	1 kanał, styk mokry, 5 mA 3-5 VDC
Wyjście alarmowe	1 kanał, styk suchy, 1000 mA 30 VDC / 500 mA 50 VAC
Zasilanie	12 VDC / PoE+ (802.3at)
Zapasowe zasilanie	Urządzenie działa przy odłączeniu jednego z dwóch źródeł
Pobór mocy	Podstawowy: 4.1 W (12 VDC) / 6.5 W (PoE); Maks.: 14.5 W (12 VDC) / 18.3 W (PoE)
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	≤95% RH, bez kondensacji
Stopień ochrony	IP67
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	≤95% RH, bez kondensacji
Materiał obudowy	Metal + tworzywo sztuczne
Wymiary (D × S × W)	288.4 × 94.4 × 84.7 mm (11.35" × 3.72" × 3.33")
Waga netto	1.00 kg
Waga brutto	1.30 kg