

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hfw3849t1-zas-pv-2712-pro-p-123955.html>

Kamera IP TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO

Cena	3 994,80 zł
Numer katalogowy	65780
Kod producenta	IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Tak
Widoczność w nocy	50 m
Kąt widzenia	112° - 48°
Rozdzielczość	3840x2160
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Max. liczba użytkowników	20
Pobór mocy	9.8 W
Rozdzielczość kamery	8MPX
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)

WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Współczynnik S/N	56 dB
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak

Opis produktu

Kamera IP TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO

- Model: IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-13.5 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 9.8 W
- Czułość przetwornika: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 112° - 48°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak