

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hfw3849t1-zas-pv-27135-s5-p-91730.html>

Kamera IP TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5

Cena	3 492,41 zł
Numer katalogowy	51396
Kod producenta	IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5
Kod EAN	6923172502766
Pobór mocy	9.8 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	56 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Rozdzielczość	3840x2160
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	50 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.

Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	108° - 34°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Czułość przetwornika	0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)

Opis produktu

Kamera IP TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5

- Model: IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 9.8 W
- Czułość przetwornika: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 108° - 34°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Motozoom
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak