

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-dahua-ipc-hfw3549t1-zas-pv-27135-p-108001.html>

KAMERA IP TIOC DAHUA IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135

Cena	2 907,29 zł
Numer katalogowy	36811
Kod producenta	IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
WDR	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór mocy	8.7 W
Widoczność w nocy	50 m
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Rozdzielczość	2960x1668
Typ obudowy	Tubowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	98°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Motozoom
Strefy prywatności	Tak
Wyjście wideo	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Max. liczba użytkowników	20

Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Czułość przetwornika	0.003 Lux/F1.0
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Model przetwornika2	CMOS
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>56 dB
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
NDAA	Nie

Opis produktu

KAMERA IP TIOC DAHUA IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135

- Model: IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 8.7 W
- Czułość przetwornika: 0.003 Lux/F1.0
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP

-
- Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Model przetwornika2: CMOS
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie