

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-dahua-ipc-hfw3549t1-zas-pv-27135-p-129747.html>



KAMERA IP TIOC DAHUA IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135

Cena	2 907,29 zł
Numer katalogowy	36811
Kod producenta	IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135
Jakość obrazu	5 Mpx
Wyjście wideo	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany głośnik	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Czułość przetwornika	0.003 Lux/F1.0
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Model przetwornika2	CMOS
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>56 dB
Wandaloodporność	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Max. liczba użytkowników	20.0000
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Klasa szczelności	IP67

Rodzaj przetwornika	CMOS
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Pobór mocy	8
Widoczność w nocy	50
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Rozdzielczość	2960x1668
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5MPX
Typ obudowy	Tubowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Kąt widzenia	98°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Motozoom
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
WDR	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Opis produktu

KAMERA IP TIOC DAHUA IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135

Model: IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135

Najważniejsze cechy:

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2960 × 1668 @ 20 kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **5Mpx**
- czułość: 0.003lux/F1.0
- obiektyw: **2.7-13.5mm**
- oświetlacz: **2 diody światła białego** (zasięg 40m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol

- kolorowy obraz przez całą dobę
- **wbudowany mikrofon i głośnik**
- dwukierunkowa transmisja audio pomiędzy kamerą i nadzorcą
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
- **funkcje AI:** ochrona perymetryczna, SMD+ 2.0 (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- **aktywne odstraszanie:** 1 dioda LED migająca (czerwona), 1 dioda LED migająca (niebieski), sygnał dźwiękowy (komunikat lub alarm)
- możliwość wgrania swojego pliku audio (komendy / alarmu)
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 20 kl/s dla 2960 × 1668 (5Mpx)
- 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
- bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (**IP67**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2960 × 1668 - 5 Mpx , 2688 × 1520 - 4 Mpx , 2560 × 1440 - 3.7 Mpx , 2304 × 1296 - 3 Mpx , 1920 × 1080 - 1080p , 1280 × 960 - 1.3 Mpx , 1280 × 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.7-13.5 mm
Kąt widzenia:	Horizontal: 113°-36°Vertical: 57°-20°Diagonal: 137°-40°
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	≤ 40 m
Czułość:	0.003 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80

RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Full Color - kolorowy tryb nocny WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Alarm świetlny oraz dźwiękowy Funkcja aktywnego odstraszania Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 630 mA
Pobór mocy:	max. 8.7 W @ PoE max. 7.5 W @ 12 V
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	nie
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	1 kg
Wymiary:	288 mm × 94 mm × 85 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata